EGLO
LIGHTING



EGLO EXPERT

2026/27

Feels like home



EGLO EXPERT

EDITORIAL

Dear business partners and loyal EGLO friends,

with EGLO Expert, we offer well-designed lighting solutions for the semi-professional sector. The range stands for high functionality, reliable technology and versatile applications in areas where robust and practical lighting solutions are required. Whether in utility rooms, technical areas, garages, basements or work environments – EGLO Expert offers the right solution for safe, efficient and practical lighting.

Geschätzte Geschäftspartner*innen, treue EGLO Freund*innen,


mit EGLO Expert bieten wir durchdachte Beleuchtungslösungen für den semiprofessionellen Einsatzbereich. Das Sortiment steht für hohe Funktionalität, zuverlässige Technik und vielseitige Einsatzmöglichkeiten in Bereichen, in denen robuste und praktische Lichtlösungen gefragt sind. Ob in Nebenräumen, Technikbereichen, Garagen, Kellern oder Arbeitsumgebungen – EGLO Expert bietet die passende Lösung für eine sichere, effiziente und praxisorientierte Beleuchtung.

Chers partenaires commerciaux, fidèles amis d'EGLO,

avec EGLO Expert, nous proposons des solutions d'éclairage bien pensées pour le secteur semi-professionnel. La gamme se distingue par sa grande fonctionnalité, sa technologie fiable et sa polyvalence dans les espaces où des solutions d'éclairage robustes et pratiques sont nécessaires. Que ce soit dans des pièces annexes, des zones techniques, des garages, des sous-sols ou des environnements de travail, EGLO Expert offre la solution adaptée pour un éclairage sûr, efficace et pratique.

CONTENT

Inhalt / Contenu






















1 **TRI-PROOF LUMINAIRES** 4
FEUCHTRAUMLEUCHTEN
LUMINAIRES TRI-PROOF

2 **UNDERCABINET LIGHT SOLUTIONS** 18
UNTERBAU-LICHTLÖSUNGEN
SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE SOUS MEUBLE

3 **BATTEN LIGHTS** 34
LICHTBALKEN
RÉGLETTE LUMINEUSE

4 **HOME & OFFICE** 38
WOHNBEREICH & BÜRO
MAISON ET BUREAU

5 **WALL & CEILING LUMINAIRES** 48
WAND- & DECKENLEUCHTEN
LUMINAIRES MURAUX ET PLAFONNIERS

6 **EMERGENCY & EXIT LIGHTS** 58
NOT- UND NOTAUSGANGSLEUCHTEN
ÉCLAIRAGE DE SECOURS ET DE SIGNALISATION

7 **FLOODLIGHTS** 66
AUSSENSTRAHLER
PROJECTEURS EXTÉRIEURS

8 **SENSORS** 72
SENSOREN
CAPTEURS


9 **LED T8/G13 TUBES** 82
LED T8/G13 RÖHREN
TUBES LED T8/G13

10 **INDEX & LEGEND** 92
INDEX & ERKLÄRUNG
INDEX ET LÉGENDE

TRI-PROOF LUMINAIRES

FEUCHTRAUMLEUCHTEN

LUMINAIRES TRI-PROOF



Collection
Produktwelt
Univers produit

EN

ROBUST MOISTURE-PROOF LUMINAIRES FOR RELIABLE LIGHTING SOLUTIONS

Clear functionality, high durability and versatile application options define our tri-proof luminaires. Whether in carports, basements, garages, workshops or agricultural environments, the range offers suitable solutions for a wide variety of requirements. From simple applications to particularly demanding environments, these luminaires stand out for their long-lasting quality, efficient light output and practical technology.

DE

ROBUSTE FEUCHTRAUMLEUCHTEN FÜR ZUVERLÄSSIGE LICHTLÖSUNGEN

Klare Funktionalität, hohe Widerstandskraft und vielseitige Einsatzmöglichkeiten zeichnen unsere Tri-Proof Wannenleuchten aus. Ob in Carports, Kellern, Garagen, Werkstätten oder landwirtschaftlich genutzten Bereichen – das Sortiment bietet passende Lösungen für unterschiedlichste Anforderungen. Von einfachen Anwendungen bis hin zu besonders anspruchsvollen Umgebungen überzeugen die Leuchten durch langlebige Qualität, effiziente Lichtleistung und praxisorientierte Technik.

FR

LUMINAIRES ÉTANCHES ROBUSTES POUR DES SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE FIABLES

Une fonctionnalité claire, une grande résistance et des possibilités d'application variées caractérisent nos luminaires tri-proof. Que ce soit dans des carports, des sous-sols, des garages, des ateliers ou des environnements agricoles, la gamme propose des solutions adaptées à des exigences très diverses. Des applications simples aux environnements particulièrement exigeants, ces luminaires séduisent par leur qualité durable, leur efficacité lumineuse et leur technologie pensée pour la pratique.





Robust. Reliable. Durable.

Robust. Sicher. Zuverlässig.
Robuste. Fiable. Durable.

Tri-proof stands for triple protection

- Waterproof
- Dustproof
- Corrosion-resistant

Your benefits at a glance

- High protection rating (IP65-IP69K): ideal for damp environments and outdoor use
- Extremely durable: robust materials and long lifetime reduce maintenance costs
- Energy-efficient LED technology: saves energy while delivering high light output
- Easy installation: well-designed construction for quick mounting
- Reliable performance: consistent light output even under heavy loads

All following products are:

- GS-certified
- At least IP65-rated
- At least IK06 impact-resistant
- UV-resistant
- Equipped with a tool-free connection system

Tri-Proof steht für dreifachen Schutz

- Wasserdicht
- Staubdicht
- Korrosionsbeständig

Deine Vorteile auf einen Blick

- Hohe Schutzart (IP65-IP69K): optimal für Feuchträume und Außenbereiche
- Extrem langlebig: robuste Materialien und lange Lebensdauer reduzieren Wartungskosten
- Energieeffiziente LED-Technologie: spart Strom bei gleichzeitig hoher Lichtleistung
- Einfache Installation: durchdachte Konstruktion für schnelle Montage
- Zuverlässige Performance: konstante Lichtleistung auch unter hohen Belastungen

Alle folgenden Produkte sind:

- GS-geprüft
- Mindestens IP65 geschützt
- Mindestens IK06-schlagfest
- UV-beständig
- Mit werkzeugloser Anschlusslösung ausgestattet

Tri-proof signifie une protection triple

- Étanche à l'eau
- Étanche à la poussière
- Résistant à la corrosion

Vos avantages en un coup d'œil

- Indice de protection élevé (IP65-IP69K): idéal pour les environnements humides et les applications extérieures
- Très longue durée de vie: des matériaux robustes et une longue durée de vie réduisent les coûts de maintenance
- Technologie LED écoénergétique: permet de réduire la consommation d'énergie tout en offrant un flux lumineux élevé
- Installation facile: conception bien pensée pour un montage rapide Performance fiable
- Performances constantes même dans des: un flux lumineux constant, même en cas de sollicitations importantes

Tous les produits suivants sont:

- Certifiés GS
- Protégés IP65 au minimum
- Au minimum IK06 (résistance aux chocs)
- Résistants aux UV
- Et équipés d'un système de connexion sans outil



IP65-IP69K | IK06-8-10 | Tool-free connection

BASIC

info video



EN Description

- Wired through, 3-pole, in series mounting
- Bulb included
- T8 tube changeable
- Working temperature -15°C / +40°C

DE Beschreibung

- Durchgangsverdrahtung, 3-polig, in Serie montierbar
- Leuchtmittel inkludiert
- T8 Röhre tauschbar
- Arbeitstemperatur -15°C / +40°C

FR Description

- Câblage traversant, 3 pôles, montage en série
- Ampoule incluse
- T8 tube remplaçable
- Température de fonctionnement -15°C / +40°C


G13



4000K






Tool-free connection


25.000 h / 15.000 x


IP65



IK06


SC2




Ø 1,0 mm²
wired through



Size	Material number	Dimensions (mm)	Beam angle (°)	Wattage (W)	Lumen with cover (lm)	Lumen without cover (lm)
M	**901541**	L 1258 / W 73 / H 56	180	1 x 15	1200	1700
M	**901542**	L 1258 / W 99 / H 56	180	2 x 15	2400	3400
L	**901543**	L 1558 / W 73 / H 56	180	1 x 23	1900	2600
L	**901544**	L 1558 / W 99 / H 56	180	2 x 23	3600	5200

BASIC PLUS

Info video



EN Description

- Wired through, 3-pole, in series mounting
- Bulb included
- Break-resistant T8 tube replaceable
- INOX clips
- Metal reflector
- Working temperature -15°C / +40°C

DE Beschreibung

- Durchgangsverdrahtung, 3-polig, in Serie montierbar
- Leuchtmittel inkludiert
- Bruchhemmende T8 Röhre tauschbar
- INOX clips
- Metallreflektor
- Arbeitstemperatur -15°C / +40°C

FR Description

- Câblage traversant, 3 pôles, montage en série
- Ampoule incluse
- Tube T8 incassable remplaçable
- Clips en INOX
- Réflecteur métallique
- Température de fonctionnement -15°C / +40°C


G13



4000K






Tool-free connection


25.000 h / 15.000 x


IP65



IK06


SC2




Ø 1,0 mm²
wired through




Size	Material number	Dimensions (mm)	Beam angle (°)	Wattage (W)	Lumen with cover (lm)	Lumen without cover (lm)
S	**901545**	L 650 / W 73 / H 56	180	1 x 10	1150	1650
M	**901546**	L 1258 / W 73 / H 56	180	1 x 15	1800	2500
M	**901547**	L 1258 / W 99 / H 56	180	2 x 15	3500	5000
L	**901548**	L 1558 / W 73 / H 56	180	1 x 23	2800	3700
L	**901549**	L 1558 / W 99 / H 56	180	2 x 23	5800	7400

SLIM

Info video





EN Description	**DE** Beschreibung	**FR** Description
▪ Wired through, 3-pole, in series mounting	▪ Durchgangsverdrahtung, 3-polig, in Serie montierbar	▪ Câblage traversant, 3 pôles, montage en série
▪ Modern and slim design	▪ Moderne und schlanke Bauweise	▪ Construction moderne et élancée
▪ Continuous mounting rail	▪ Durchgehende Montageschiene	▪ Rail de montage continu
▪ LED not replaceable	▪ LED nicht tauschbar	▪ LED non remplaçable
▪ Working temperature -20°C / +40°C	▪ Arbeitstemperatur -20°C / +40°C	▪ Température de fonctionnement -20°C / +40°C





4000K





Tool-free connection


30.000 h / 15.000 x


IP65




IK06


SC2






Ø 1,0 mm²
wired through




Size	Material number	Dimensions (mm)	Beam angle (°)	Wattage (W)	Lumen with cover (lm)	Lumen without cover (lm)
S	**901551**	L 650 / W 56 / H 53	120	15,2	2200	2800
M	**901552**	L 1155 / W 56 / H 53	120	30	4700	5400
L	**901553**	L 1550 / W 56 / H 53	120	45	6700	8300

SLIM CCT

Info video





EN Description	**DE** Beschreibung	**FR** Description
▪ Wired through, 3-pole, in series mounting	▪ Durchgangsverdrahtung, 3-polig, in Serie montierbar	▪ Câblage traversant, 3 pôles, montage en série
▪ Modern and slim construction	▪ Moderne und schlanke Bauweise	▪ Construction moderne et élancée
▪ Adjustable colour temperature	▪ Farbtemperatur einstellbar	▪ Température de couleur réglable
▪ With color change slider	▪ Mit Farbwechselschieber	▪ Avec curseur de changement de couleur
▪ Working temperature -20°C / +40°C	▪ Arbeitstemperatur -20°C / +40°C	▪ Température de fonctionnement -20°C / +40°C



3000 K / 4000 K / 6500 K | Tool-free connection | 30.000 h / 15.000 x | IP65 | IK06 | SC2 | Ø 1,0 mm² wired through

Size	Material number	Dimensions (mm)	Beam angle (°)	Wattage (W)	Lumen with cover (lm)	Lumen without cover (lm)
M	**901554**	L 1155 / W 56 / H 53	120	30	4500	5400
L	**901555**	L 1550 / W 56 / H 53	120	47	6800	8200

SLIM SENSOR

Info video





SLIM SENSOR


Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

180 sec.

50 lx



EN Description	**DE** Beschreibung	**FR** Description
▪ Modern and slim construction	▪ Moderne und schlanke Bauweise	▪ Construction moderne et élancée
▪ High frequency sensor	▪ Hochfrequenzsensor	▪ Capteur haute fréquence
▪ LED not replaceable	▪ LED nicht tauschbar	▪ LED non remplaçable
▪ Working temperature -20°C / +40°C	▪ Arbeitstemperatur -20°C / +40°C	▪ Température de fonctionnement -20°C / +40°C





4000K



Tool-free connection


30.000 h / 15.000 x


IP65




IK06


SC2






Ø 1,0 mm² wired through





Size	Material number	Dimensions (mm)	Beam angle (°)	Wattage (W)	Lumen with cover (lm)	Lumen without cover (lm)
M	**901556**	L 1155 / W 56 / H 53	120	30	4500	5400
L	**901557**	L 1550 / W 56 / H 53	120	45	7100	8300

EASY FIX

Info video



EASY FIX

Tool-free connection and circuit board replacement.

Werkzeuglose Verbindung und Austausch der Leiterplatte.

Montage et remplacement de la carte électronique sans outil.



EN Description

- Wired through, 3-pole, mounting in series
- Replaceable LED board

DE Beschreibung

- Durchgangsverdrahtung, 3-polig, in Serie montierbar
- Wechselbare LED Platine

FR Description

- Carte de circuit imprimé remplaçable
- Carte LED remplaçable

LED

neutral WHITE
4000K

Power switch

Tool-free connection

50.000 h / 25.000 x

IP65

IK10

SC1

UV

D

Ø 1,5 mm²
wired through

Size	Material number	Dimensions (mm)	Beam angle (°)	Wattage (W)	Lumen with cover (lm)	Lumen without cover (lm)
S	**901558**	L 630 / W 72 / H 67	120	12	1500 / 1700 / 2100 / 2300	1900 / 2100 / 2600 / 2900
M	**901559**	L 1120 / W 72 / H 67	120	22,5	2800 / 3500 / 3900 / 4400	3300 / 4100 / 4600 / 5200
L	**901561**	L 1520 / W 72 / H 67	120	31	3900 / 4800 / 5500 / 6300	4500 / 5700 / 6400 / 7300

Function powerswitch

901558				**901559**				**901561**			
11 W	14 W	17 W	20 W	22 W	28 W	34 W	40 W	29 W	36 W	42 W	50 W
1900 lm	2100 lm	2600 lm	2900 lm	3300 lm	4100 lm	4600 lm	5200 lm	4500 lm	5700 lm	6400 lm	7300 lm

PRIME

Info video



PRIME

Connection possible in the centre of the rear.

Anschluss auf der Rückseite mittig möglich.

Raccordement possible au centre de la partie arrière.



EN Description	**DE** Beschreibung	**FR** Description
▪ 5-way Quick Connector - 3-way through-wired, 5-way prepared ▪ Connection also possible from the centre back ▪ LED not changeable	▪ 5-fach Quick Connector - 3-fach durchverdrahtet, 5-fach vorbereitet ▪ Anschluss auch von Rückseite mittig möglich ▪ LED nicht tauschbar	▪ Connecteur rapide 5 voies - 3 voies traversantes, préparation 5 voies ▪ Connexion également possible depuis l'arrière au centre ▪ LED non remplaçable

LED

neutral WHITE
4000K

Power switch

Tool-free connection

50.000 h / 25.000 x

IP65

IK08

SC1

UV

Ø 1,5 mm²
wired through

Size	Material number	Dimensions (mm)	Beam angle (°)	Wattage (W)	Lumen with cover (lm)	Lumen without cover (lm)
M	**901562**	L 1188 / W 85 / H 81	120	24	3100 / 3900 / 4400 / 5000	3500 / 4300 / 5000 / 5700
L	**901563**	L 1488 / W 85 / H 81	120	37	4200 / 5100 / 5900 / 6800	4600 / 5700 / 6400 / 7600

Function powerswitch							
901562				**901563**			
22 W	28 W	34 W	40 W	30 W	37 W	43 W	50 W
3500 lm	4300 lm	5000 lm	5700 lm	4600 lm	5700 lm	6400 lm	7600 lm

AMMONIAK

Info video



AMMONIAK

Connection also possible from the centre back.

Anschluss auch von der Rückseite mittig möglich.

La connexion est également possible depuis le centre arrière.



Farm ANIMALS

EN Description

- 5-way Quick Connector - 3-way through-wired, 5-way prepared
- Connection also possible from the centre back
- LED not replaceable
- Ammoniak proof material - ideal for animal farming (not suitable for poultry farming)
- Resistant to hot water and high-pressure water jets

DE Beschreibung

- 5-fach Quick Connector - 3-fach durchverdrahtet, 5-fach vorbereitet
- Anschluss auch von Rückseite mittig möglich
- LED nicht tauschbar
- Ammoniakbeständiges Material - ideal für Tierhaltung (nicht für Geflügelhaltung geeignet)
- Heiß- und hochdruckstrahlwasserbeständig

FR Description

- Connecteur rapide 5 voies - 3 voies traversantes, préparation 5 voies
- Connexion également possible depuis l'arrière au centre
- LED non remplaçable
- Matériau résistant à l'ammoniac - idéal pour l'élevage (non adapté à l'élevage de volailles)
- Résistant à l'eau chaude et aux jets d'eau à haute pression





3000 K / 4000 K / 6500 K





Tool-free connection



50.000 h / 25.000 x



IP69K



IK08



SC1







Ø 1,5 mm² wired through



Size	Material number	Dimensions (mm)	Beam angle (°)	Wattage (W)	Lumen with cover (lm)	Lumen without cover (lm)
M	**901564**	L 1188 / W 85 / H 80	120	24,5	3100 / 3800 / 4400 / 5000	3600 / 4300 / 5100 / 5900
L	**901565**	L 1488 / W 85 / H 80	120	38	3800 / 4700 / 5600 / 6300	4600 / 5800 / 6600 / 7800

Function powerswitch

901564				901565			
							
22 W	28 W	34 W	40 W	30 W	37 W	43 W	50 W
3600 lm	4300 lm	5100 lm	5900 lm	4600 lm	5800 lm	6600 lm	7800 lm

EMERGENCY

Info video




EMERGENCY

Emergency test button.

Notfall Testknopf.

Bouton de test d'urgence.



EN Description	**DE** Beschreibung	**FR** Description
▪ 5-way Quick Connector - 3-way through-wired, 5-way prepared ▪ Connection also possible from the centre back ▪ Uninterrupted light ▪ LED not changeable ▪ LiFePO4 Battery life 3 hours at 3 watts (battery replaceable)	▪ 5-fach Quick Connector - 3-fach durchverdrahtet, 5-fach vorbereitet ▪ Anschluss auch von Rückseite mittig möglich ▪ Unterbrechungsfreies Licht ▪ LED nicht tauschbar ▪ LiFePO4 Batterie - Laufzeit 3 Stunden bei 3 Watt (Batterie wechselbar)	▪ Connecteur rapide 5 voies - 3 voies traversantes, préparation 5 voies ▪ Connexion également possible depuis l'arrière au centre ▪ Lumière ininterrompue ▪ LED non remplaçable ▪ Batterie LiFePO4 - autonomie de 3 heures à 3 watts (batterie remplaçable)





4000K

















Ø 1,5 mm²
wired through

Size	Material number	Dimensions (mm)	Beam angle (°)	Wattage (W)	Lumen with cover (lm)	Lumen without cover (lm)
M	**901778**	L 1188 / W 85 / H 80	120	24	3100 / 3900 / 4400 / 5000	3500 / 4300 / 5000 / 5700
L	**901779**	L 1488 / W 85 / H 80	120	37	4200 / 5100 / 5900 / 6800	4600 / 5700 / 6400 / 7600

Function powerswitch							
901778				**901779**			
							
22 W	28 W	34 W	40 W	30 W	37 W	43 W	50W
3500 lm	4300 lm	5000 lm	5700 lm	4600 lm	5700 lm	6400 lm	7600 lm

ACCESSORIES



902295

With our 180° swivelling mounting tool, your moisture-proof luminaires can be mounted on any wall or ceiling and rotated flexibly.

Mit unserem 180° schwenkbaren Befestigungswerkzeug lassen sich Ihre Feuchtraumleuchten beliebig an jede Wand oder Decke montieren und flexibel drehen.

Avec notre outil de fixation orientable à 180°, vos luminaires étanches peuvent être installés sur n'importe quel mur ou plafond et pivotés de manière flexible.








Mounting tool / Befestigungswerkzeug / Outil de montage

EN Description	**DE** Beschreibung	**FR** Description
▪ Solution for swivelling wall mounting ▪ A valuable addition to almost all standard dampproof luminaires ▪ For wall and ceiling mounting ▪ 180° swivelling	▪ Lösung für schwenkbare Wandmontage ▪ Wertvolle Ergänzung zu fast allen marktüblichen Feuchtraumleuchten ▪ Für Wand- und Deckenmontage geeignet ▪ 180° schwenkbar	▪ La solution pour un montage ▪ Un complément précieux à presque tous les luminaires étanches courants du marché ▪ Convient pour montage mural et au plafond ▪ Pivotant à 180°

Material number	Dimensions (mm)
902295	L 89 / H 51,8

ACCESSORIES




901537

With the flexible and adjustable cable suspension, the luminaires can be installed precisely and easily. The suspension system is suitable for all models and allows individual adjustment of the suspension height - ensuring optimal lighting for any application.

Mit der flexiblen und verstellbaren Seilabhängung lassen sich die Leuchten präzise und einfach installieren. Die Seilabhängung ist für alle Modelle geeignet und ermöglicht eine individuelle Anpassung der Abhängehöhe - für eine optimale Ausleuchtung in jeder Anwendung.

Grâce à la suspension par câble flexible et réglable, les luminaires peuvent être installés de manière précise et simple. Le système de suspension convient à tous les modèles et permet un ajustement individuel de la hauteur de suspension - pour un éclairage optimal dans chaque application.



EN Description	**DE** Beschreibung	**FR** Description
▪ Cable suspension for all models ▪ Flexibly adjustable	▪ Seilabhängung für alle Modelle ▪ Flexibel einstellbar	▪ Suspension par câble pour tous les modèles ▪ Réglable de manière flexible

Material number	Pendulum length (mm)
901537	L 100-1500

UNDERCABINET LIGHT SOLUTIONS

UNTERBAU-LICHTLÖSUNGEN

SOLUTIONS D’ÉCLAIRAGE SOUS MEUBLE



Collection
Produktwelt
Univers produit

EN

WELL-DESIGNED UNDERCABINET LIGHTING SOLUTIONS FOR FUNCTIONAL ILLUMINATION

Clear functionality, versatile application options and practical technology define our undercabinet lighting solutions. Whether in kitchens, workshops, wardrobes or utility rooms, the range offers suitable solutions for a wide variety of requirements wherever space-saving and reliable light is needed. From simple applications to flexibly expandable solutions, these luminaires stand out with user-friendly technology and dependable performance.

DE

DURCHDACHTE UNTERBAU-LICHTLÖSUNGEN FÜR FUNKTIONALE BELEUCHTUNG

Klare Funktionalität, vielseitige Einsatzmöglichkeiten und praxisgerechte Technik zeichen unsere Unterbau-Lichtlösungen aus. Ob in Küche, Werkstätten, Kleiderschränken oder Hauswirtschaftsräumen - das Sortiment bietet passende Lösungen für unterschiedlichste Anforderungen überall dort, wo platzsparendes und zuverlässiges Licht benötigt wird. Von einfachen Anwendungen bis hin zu flexibel erweiterbaren Lösungen überzeugen die Leuchten durch anwenderfreundliche Technik und verlässliche Leistung.

FR

DES SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE SOUS MEUBLE BIEN PENSÉES POUR UN ÉCLAIRAGE FONCTIONNEL

Une fonctionnalité claire, des possibilités d'utilisation variées et une technologie pensée pour la pratique caractérisent nos solutions d'éclairage sous meuble. Que ce soit dans les cuisines, les ateliers, les armoires ou les buanderies, la gamme propose des solutions adaptées à des exigences très diverses, partout où un éclairage peu encombrant et fiable est nécessaire. Des applications simples aux solutions modulables, ces luminaires séduisent par leur technologie conviviale et leur performance fiable.



BRUMANO







EN Description

- Schuko plug, USB-A and USB-C ports for charging kitchen appliances, smartphones, etc.
- Schuko plug and 1500 mm cable included
- Electrification is possible using the supplied cable or via a direct connection by removing the cover
- CCT 2700 K / 4000 K adjustable via DIP switches on the product

DE Beschreibung

- Schuko Steckdose, USB-A und USB-C Port zum Laden von Küchengeräten, Smartphones etc.
- Schuko Stecker und Kabel mit einer Länge von 1500 mm inkludiert
- Elektrifizierung mit beiliegendem Kabel oder Direktanschluss durch Abnahme der Abdeckung möglich
- CCT 2700 K / 4000 K über DIP Schalter am Produkt einstellbar

FR Description

- Prise Schuko, ports USB-A et USB-C pour recharger les appareils de cuisine, les smartphones, etc.
- Prise Schuko et câble de 1 500 mm inclus
- L'électrification est possible à l'aide du câble fourni ou par raccordement direct après avoir retiré le couvercle
- Température de couleur (CCT) 2 700 K / 4 000 K, réglable via des commutateurs DIP sur l'appareil





2700 K / 4000 K





CCT switch



on / off switch

Size	Material number	Colour	Dimensions (mm)	Wattage (W)	Lumen (lm)
S	**902728**	white	L 570 / W 60 / H 42	15	1450
M	**902729**	white	L 870 / W 60 / H 42	20	2050

REPILADO 2







EN Description

- Eye-caring soft start - on / off switch
- Euro plug and cable with a length of 1500 mm included
- Removable end caps to conceal the screw connection
- CCT 2700 K / 4000 K / 6500 K, adjustable via DIP switches on the product

DE Beschreibung

- Augenschonender Softstart - Ein- / Ausschalter
- Euro Stecker und Kabel mit einer Länge von 1500 mm inkludiert
- Endkappen abnehmbar um Verschraubung unsichtbar zu machen
- CCT 2700 K / 4000 K / 6500 K über DIP-Schalter am Produkt einstellbar

FR Description

- Démarrage progressif confortable pour les yeux - interrupteur marche/arrêt
- Prise Euro et câble d'une longueur de 1500 mm inclus
- Embouts amovibles pour rendre la fixation par vis invisible
- CCT 2700 K / 4000 K / 6500 K, réglable via des commutateurs DIP sur le produit





2700 K / 4000 K / 6500 K





CCT switch



on / off switch



SC2

Size	Material number	Colour	Dimensions (mm)	Wattage (W)	Lumen (lm)
S	**901993**	white	L 570 / W 50 / H 13	10	1200
M	**901994**	white	L 870 / W 50 / H 13	15	1800
S	**902359**	black	L 570 / W 50 / H 13	10	1200
M	**902361**	black	L 870 / W 50 / H 13	15	1800

RUSSCALLO




RUSSCALLO

Includes an adapter for connecting multiple luminaires without the need for spacers.

Inkl. Adapter für den distanzlosen Anschluss mehrerer Leuchten.

Adaptateur inclus pour le raccordement en série de plusieurs luminaires.







EN Description	**DE** Beschreibung	**FR** Description
▪ Eye-caring soft start - on / off switch ▪ Euro plug and cable with a length of 1500 mm included ▪ Flexible application options - can be mounted on the side, front and rear ▪ Includes adapter for gapless connection of multiple luminaires ▪ CCT 2700 K / 4000 K / 6500 K adjustable via DIP switch on the product	▪ Augenschonender Softstart - Ein- / Ausschalter ▪ Eurostecker und Kabel mit einer Länge von 1500 mm inkludiert ▪ Flexible Einsatzmöglichkeiten - seitlich, stirnseitig und rückseitig montierbar ▪ Inklusive Adapter für den distanzlosen Anschluss mehrerer Leuchten ▪ CCT 2700 K / 4000 K / 6500 K über DIP Schalter am Produkt einstellbar	▪ Démarrage progressif Eye-carying - interrupteur marche/Arrêt ▪ Prise européenne et câble de 1500 mm inclus ▪ Options d'installation flexibles - peut être monté sur le côté, à l'avant ou à l'arrière ▪ Inclut un adaptateur pour le raccordement sans distance de plusieurs luminaires ▪ Température de couleur (CCT) 2700 K / 4000 K / 6500 K, réglable via un commutateur DIP situé sur l'appareil



2700 K / 4000 K / 6500 K | CCT switch | on / off switch | SC2

Size	Material number	Colour	Dimensions (mm)	Wattage (W)	Lumen (lm)
S	**901995**	white	L 570 / W 24 / H 61	8	1050
M	**901996**	white	L 870 / W 24 / H 61	13	1470
S	**902362**	black	L 570 / W 24 / H 61	8	1050
M	**902363**	black	L 870 / W 24 / H 61	13	1470

LERCA




LERCA


The power supply for the LERCA series is not included in the scope of delivery. It is absolutely essential for operating the light. Additional accessories, such as the optional connection cable, can be found on page 25.

Das Netzteil der LERCA-Serie ist nicht im Lieferumfang enthalten. Für den Betrieb der Leuchte ist dieses zwingend erforderlich. Weiteres Zubehör, wie das optionale Verbindungskabel, finden Sie auf Seite 25.

L'alimentation électrique de la série LERCA n'est pas comprise dans la livraison. Elle est indispensable au fonctionnement du luminaire. Vous trouverez d'autres accessoires, comme le câble de raccordement en option, à la page 25.







EN Description	**DE** Beschreibung	**FR** Description
▪ Touch button for on / off	▪ Touch Button für Ein / Aus	▪ Bouton tactile marche/arrêt
▪ Aluminium housing	▪ Alugehäuse	▪ Boîtier en aluminium
▪ Ultra-flat design	▪ Ultraflache Bauweise	▪ Design ultraplat
▪ Connectable with different lengths	▪ Verbindbar mit unterschiedlichen Längen	▪ Disponible en différentes longueurs
▪ Power supply unit: Sold separately, mat. nr. 902001	▪ Netzteil separat erhältlich, Art. Nr. 902001	▪ Bloc d'alimentation vendu séparément, réf. 902001





4000 K




on / off
touch button


SC3

Size	Material number	Colour	Dimensions (mm)	Wattage (W)	Lumen (lm)
S	**902002**	grey	L 370 / W 25 / H 11	5	600
M	**902003**	grey	L 470 / W 25 / H 11	6	700
L	**902004**	grey	L 570 / W 25 / H 11	8	1000

SELRINO



SELRINO


The power supply for the SELRINO series is not included in the scope of delivery. It is absolutely essential for operating the light. Additional accessories, such as the optional connection cable, can be found on page 25.


Das Netzteil der SELRINO-Serie ist nicht im Lieferumfang enthalten. Für den Betrieb der Leuchte ist dieses zwingend erforderlich. Weiteres Zubehör, wie das optionale Verbindungskabel, finden Sie auf Seite 25.

L'alimentation électrique de la série SELRINO n'est pas comprise dans la livraison. Elle est indispensable au fonctionnement du luminaire. Vous trouverez d'autres accessoires, comme le câble de raccordement en option, à la page 25.









EN Description	**DE** Beschreibung	**FR** Description
▪ Aluminium housing ▪ Reacts without direct contact with the sensor ▪ Different luminaire lengths can be flexibly connected to one another ▪ CCT 2700 K / 4000 K / 6500 K adjustable via DIP switch	▪ Alugehäuse ▪ Berührungslose Steuerung für Ein / Aus und Dimmen – reagiert ohne direkten Sensorkontakt ▪ Unterschiedliche Leuchtenlängen lassen sich flexibel miteinander verbinden ▪ CCT 2700 K / 4000 K / 6500 K über DIP Schalter einstellbar	▪ Boîtier en aluminium ▪ Commande sans contact pour marche/arrêt et variation – réagit sans contact direct avec le capteur ▪ Différentes longueurs de luminaires peuvent être reliées entre elles de manière flexible. ▪ Température de couleur (CCT) réglable via commutateur DIP : 2700 K / 4000 K / 6500 K



2700 K / 4000 K / 6500 K | CCT switch | on / off sensor | SC3

Size	Material number	Colour	Dimensions (mm)	Wattage (W)	Lumen (lm)
S	**901997**	white	L 570 / W 32 / H 14	8	1000
M	**901998**	white	L 870 / W 32 / H 14	12	1500

ACCESSORIES **LERCA / SELRINO**



Power supply / Netzteil / Alimentation électrique

EN Description	**DE** Beschreibung	**FR** Description
▪ Required accessories for the LERCA and SELRINO series	▪ Notwendiges Zubehör für die Serien LERCA und SELRINO	▪ Accessoires nécessaires pour les séries LERCA et SELRINO

Material number	Colour	Dimensions (mm)	Wattage (W)
902001	black	L 1500	24



Connection cable / Verbindungskabel / Câble de raccordement

EN Description	**DE** Beschreibung	**FR** Description
▪ Optional for the LERCA and SELRINO series	▪ Optional für die Serien LERCA und SELRINO	▪ Optionnel pour les séries LERCA et SELRINO

Material number	Colour	Dimensions (mm)
901999	black	L 100

STRACCA





STRACCA

Probably the most flexible solution for your home. Ideal for installation in and under cabinets, this lighting solution can be used in straight lines as well as around corners and is optionally available with sensor and additional accessories.

Die wohl flexibelste Lösung für Ihr Zuhause. Ideal für den Einbau in und unter Schränken, lässt sich diese Lichtlösung sowohl in geraden Linien als auch über Eck einsetzen und ist optional mit Sensor sowie weiterem Zubehör erhältlich.

Probablement la solution la plus flexible pour votre intérieur. Idéale pour une installation dans et sous les meubles, cette solution d'éclairage peut être utilisée aussi bien en lignes droites qu'en angle et est disponible en option avec capteur ainsi que d'autres accessoires.



EN Description	**DE** Beschreibung	**FR** Description
▪ Eye-carying softstart	▪ Augenschonender Softstart	▪ Démarrage progressif pour le confort des yeux
▪ On / off switch or sensor switch freely selectable	▪ Ein- / Ausschalter oder Sensorschalter frei wählbar	▪ Interrupteur marche/arrêt ou capteur au choix
▪ Power supply according to customer requirements: directly from the wall, or with cable via socket outlet	▪ Einspeisung nach Kundenwunsch: direkt aus der Wand oder mit Kabel über Steckdose	▪ Alimentation selon les souhaits du client : directement depuis le mur ou via câble sur prise
▪ Clips and 3M of adhesive tape for installation included	▪ Clips und 3M Klebeband zur Montage inklusive	▪ Clips et 3M de ruban adhésif pour l'installation inclus
▪ CCT 2700 K / 4000 K / 6500 K adjustable via DIP switch on the product before installation	▪ CCT 2700 K / 4000 K / 6500 K über DIP Schalter am Produkt vor der Montage einstellbar	▪ CCT 2700 K / 4000 K / 6500 K réglable via interrupteur DIP sur le produit avant l'installation





2700 K / 4000 K / 6500 K





SC2

Size	Material number	Colour	Dimensions (mm)	Wattage (W)	Lumen (lm)
S	**902007**	white	L 370 / W 56 / H 32	12	1500
M	**902008**	white	L 470 / W 56 / H 32	16	2000
L	**902009**	white	L 570 / W 56 / H 32	20	2500
XL	**902011**	white	L 970 / W 56 / H 32	24	3200

STRACCA

Thanks to the diverse connection options of our Stracca series, there are numerous possible uses - perfect for integrating them harmoniously into your home. Technical information on the accessory items can be found on the next double page.

Dank der vielfältigen Verbindungsmöglichkeiten unserer Stracca-Serie ergeben sich zahlreiche Einsatzmöglichkeiten - perfekt, um sie harmonisch in Ihrem Zuhause zu integrieren. Die technischen Informationen zu den Zubehörartikeln finden Sie auf der nächsten Doppelseite.

Grâce aux nombreuses possibilités de raccordement offertes par notre série Stracca, les applications possibles sont multiples : l'idéal pour les intégrer harmonieusement dans votre intérieur. Les informations techniques sur les articles d'accessoires se trouvent à la double page suivante.

1.



Power supply switch with on / off switch.
Stromversorgung mit Ein- / Ausschalter.
Alimentation électrique avec interrupteur marche/arrêt.

2.



Power supply with sensor.
Schalter für die Stromversorgung mit Sensor.
Alimentation électrique avec capteur.

3.



Connecting cable.
Verbindungskabel.
Câble de raccordement.

4.



Corner connector incl. cable.
Eckverbinder inkl. Kabel.
Raccord d'angle avec câble.

5.



Direct connector for gap-free connection.
Direktverbinder für distanzlosen Anschluss.
Connecteur direct pour raccordement sans écart.

6.



Supply cable with euro plug.
Versorgungskabel mit Eurostecker.
Câble d'alimentation avec fiche européenne.

ACCESSORIES

INCL. / INKL. / INCLUS



Direct connector
Direktverbinder
Raccord direct



1.

Switch / Schalter / Interrupteur

EN Description	**DE** Beschreibung	**FR** Description
▪ For the power supply ▪ On / off switch ▪ For the STRACCA die Series	▪ Für die Stromversorgung ▪ Ein- / Ausschalter ▪ Für die STRACCA Serie	▪ Pour l'alimentation ▪ Interrupteur marche/arrêt ▪ Pour la série STRACCA

Material number	Colour	Dimensions (mm)
902012	white	L 90 / W 56 / H 34

INCL. / INKL. / INCLUS



Direct connector
Direktverbinder
Raccord direct



2.

Sensor / Sensor / Capteur

EN Description	**DE** Beschreibung	**FR** Description
▪ For the power supply ▪ On/off function via sensor ▪ For the STRACCA die Series	▪ Für die Stromversorgung ▪ Ein- / Aus-Funktion mittels Sensor ▪ Für die STRACCA Serie	▪ Pour l'alimentation ▪ Fonction marche/arrêt via un capteur ▪ Pour la série STRACCA

Material number	Colour	Dimensions (mm)
902013	white	L 90 / W 56 / H 30



3.

Connecting cable / Verbindungskabel / Câble de raccordement

EN Description	**DE** Beschreibung	**FR** Description
▪ Connection cable for connecting the light units ▪ For the STRACCA die Series	▪ Verbindungskabel zum Verbinden der Leuchteinheiten ▪ Für die STRACCA Serie	▪ Câble de raccordement pour relier les modules d'éclairage ▪ Pour la série STRACCA


Material number	Colour	Dimensions (mm)
902014	white	L 100

4.

Corner connector / Eckverbinder / Raccord d'angle

EN Description	**DE** Beschreibung	**FR** Description
▪ Inclusive cable ▪ For the STRACCA die Series	▪ Inklusive Kabel ▪ Für die STRACCA Serie	▪ Inclus avec câble ▪ Pour la série STRACCA

Material number	Colour	Dimensions (mm)
902015	white	L 68 / W 56 / H 32



5.

Direct connector / Direktverbinder / Connecteur direct

EN Description	**DE** Beschreibung	**FR** Description
▪ For a close-fitting connection ▪ For the STRACCA die Series	▪ Für distanzlosen Anschluss ▪ Für die STRACCA Serie	▪ Pour connexion sans distance ▪ Pour la série STRACCA

Material number	Colour	Dimensions (mm)
902016	white	L 32 / W 18 / H 11



6.

Mains plug / Netzstecker / Fiche secteur

EN Description	**DE** Beschreibung	**FR** Description
▪ Euro plug to C7 connector ▪ For the STRACCA die Series	▪ Eurostecker auf C7 Anschluss ▪ Für die STRACCA Serie	▪ Prise Euro sur connecteur C7 ▪ Pour la série STRACCA

Material number	Colour	Dimensions (mm)
902017	white	L 1200

MATTANZA



MATTANZA

The cable can be routed either at the back or at the side.

Zuleitung erfolgt wahlweise rückseitig oder seitlich.

Le câblage peut être effectué soit à l'arrière, soit sur le côté.



EN Description	**DE** Beschreibung	**FR** Description
▪ Aluminium housing with on / off switch	▪ Alu-Gehäuse mit Ein- / Ausschalter	▪ Boîtier en aluminium avec interrupteur marche/arrêt
▪ Cable input sideways and backside possible	▪ Kabeleinführung seitlich und rückseitig möglich	▪ Entrée de câble possible sur le côté ou à l'arrière
▪ LED not replaceable	▪ LED nicht tauschbar	▪ LED non remplaçable





4000 K




on / off switch


SC2

Size	Material number	Colour	Dimensions (mm)	Wattage (W)	Lumen (lm)
S	**901566**	white	L 600 / W 30 / H 40	10	1300
M	**901567**	white	L 1200 / W 30 / H 40	20	2800
L	**901568**	white	L 1500 / W 30 / H 40	24	3000

SICCIAROTTA





EN Description	**DE** Beschreibung	**FR** Description
▪ Flat housing ▪ LED not replaceable	▪ Flaches Gehäuse ▪ LED nicht tauschbar	▪ Logement plat ▪ LED non remplaçable




4000 K

SC2

Size	Material number	Colour	Dimensions (mm)	Wattage (W)	Lumen (lm)
S	**901569**	white	L 600 / W 75 / H 20	18	2000
M	**901571**	white	L 1200 / W 75 / H 20	36	4600

BENASCO






BENASCO

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

2~3 min.



EN Description

- Battery luminaire with USB-A to USB-C charging function
- Aluminium housing
- PIR sensor with on / off / auto function
- Magnetic mounting clips incl. fastening material
- USB-A to USB-C charging cable included

DE Beschreibung

- Batterieleuchte mit USB-A auf USB-C Ladefunktion
- Alugehäuse
- PIR Sensor mit Ein / Aus / Auto Funktion
- Magnetische Montageclips inkl. Befestigungsmaterial
- USB-A auf USB-C Ladekabel inkludiert

FR Description

- Luminaire à batterie avec fonction de charge USB-A vers USB-C
- Boîtier en aluminium
- Capteur PIR avec fonction marche / arrêt / automatique
- Clips de fixation magnétiques inclus avec le matériel de fixation
- Câble de charge USB-A vers USB-C inclus



4000 K

SC3

Size	Material number	Colour	Dimensions (mm)	Wattage (W)	Lumen (lm)
S	**902214**	silver	L 370 / W 40 / H 9	2,3	235
M	**902215**	silver	L 570 / W 40 / H 9	3,5	350

GUMSI



GUMSI

Thanks to the magnetic ball joint, the light element is removable and can also be adjusted in all directions.

Dank des magnetischen Kugelgelenks ist das Lichtelement abnehmbar und zudem in alle Richtungen verstellbar.

Grâce à l'articulation sphérique magnétique, l'élément lumineux est amovible et orientable dans toutes les directions.





EN Description	**DE** Beschreibung	**FR** Description
▪ Rechargeable via USB-C (charging time 1.5 hrs) - Operating time 2 hrs ▪ Magnetic ball joint mount ▪ Including mounting material	▪ Aufladbar über USB-C (Ladezeit 1,5 Std.) - Leuchtdauer 2 Std. ▪ Magnetische Kugelgelenk-Halterung ▪ Inklusive Befestigungsmaterial	▪ Rechargeable par USB-C (temps de charge : 1,5 h) -Autonomie de 2 h ▪ Support à rotule magnétique ▪ Matériel de fixation inclus



2700 K / 4000 K / 6500 K

SC3

Material number	Colour	Dimensions (mm)	Wattage (W)	Lumen (lm)
902752	white	L 240 / W 32 / H 20	1,5	200

BATTEN LIGHTS

LICHTBALKEN

RÉGLETTE LUMINEUSE



Collection
Produktwelt
Univers produit

EN

BATTEN LIGHTS FOR CLASSIC AND FUNCTIONAL LIGHTING SOLUTIONS

Clear functionality, linear design and flexible application options define our range of batten lights. This chapter includes both LED versions with integrated technology and classic models designed for fluorescent tubes, offering suitable solutions for a wide variety of requirements. Whether in work areas, corridors, utility rooms or other functional spaces, these luminaires stand out for their uniform illumination, practical technology and reliable performance.

DE

LICHTBALKEN FÜR KLASSISCHE UND FUNKTIONALE LICHTLÖSUNGEN

Klare Funktionalität, lineares Design und flexible Einsatzmöglichkeiten zeichnen unser Sortiment an Lichtbalken aus. Das Kapitel umfasst sowohl LED-Varianten mit integrierter Technologie als auch klassische Ausführungen mit Leuchtstoffröhren-Aufnahme und bietet damit passende Lösungen für unterschiedlichste Anforderungen. Ob in Arbeitsbereichen, Fluren, Nebenräumen oder funktionalen Anwendungen – die Leuchten überzeugen durch eine gleichmäßige Ausleuchtung, praxisgerechte Technik und verlässliche Leistung.

FR


RÉGLETTE LUMINEUSE POUR DES SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE CLASSIQUES ET FONCTIONNELLES

Une fonctionnalité claire, un design linéaire et des possibilités d'application flexibles caractérisent notre gamme de réglette lumineuse. Ce chapitre comprend à la fois des versions LED à technologie intégrée et des modèles classiques conçus pour tubes fluorescents, offrant ainsi des solutions adaptées à des exigences très variées. Qu'il s'agisse d'espaces de travail, de couloirs, de pièces annexes ou d'autres applications fonctionnelles, ces luminaires séduisent par un éclairage homogène, une technologie pratique et une performance fiable.



VERDOLISE





EN Description	**DE** Beschreibung	**FR** Description
▪ Sturdy metal housing	▪ Robustes Metallgehäuse	▪ Boîtier métallique robuste
▪ Easy-to-adjust CCT switch	▪ CCT Switch einfach verstellbar	▪ Commutateur CCT facilement réglable



2700 K / 4000 K / 6500 K

SC2

Size	Material number	Colour	Dimensions (mm)	Wattage (W)	Lumen (lm)
S	**902747**	white	L 600 / W 63 / H 76	20	2600
M	**902748**	white	L 1200 / W 63 / H 76	40	5200

MONTERUGA



EN Description	**DE** Beschreibung	**FR** Description
▪ Cost-effective lighting solution ▪ Light source included ▪ Replaceable T8 tube	▪ Ökonomische Beleuchtungslösung ▪ Leuchmittel inkludiert ▪ T8 Röhre tauschbar	▪ Solution d'éclairage économique ▪ Ampoule incluse ▪ Tube T8 remplaçable



Size	Material number	Colour	Dimensions (mm)	Wattage (W)	Lumen (lm)
S	**902771**	white	L 600 / W 50 / H 65	10	1650
S	**902772**	white	L 600 / W 90 / H 65	20	3300
M	**902773**	white	L 1200 / W 50 / H 65	15	2500
M	**902774**	white	L 1200 / W 90 / H 65	30	5000
L	**902775**	white	L 1500 / W 50 / H 65	23	3700
L	**902776**	white	L 1500 / W 90 / H 65	46	7400

HOME & OFFICE

WOHNBEREICH & BÜRO

MAISON ET BUREAU



Collection
Produktwelt
Univers produit

EN

LIGHT FOR PRODUCTIVE SPACES

This range includes luminaires for living areas, home offices and office spaces where functional and high-performance lighting is required. It offers suitable solutions for a variety of needs – from focused, eye-friendly working to balanced general lighting with flexibly adjustable colour temperature. Glare-free light, long service life and reliable technology make these luminaires a suitable choice for spaces where productivity and comfort are equally important.

DE

LICHT FÜR PRODUKTIVE RÄUME

Dieses Sortiment umfasst Leuchten für Wohnbereiche, Homeoffices und Büroflächen, in denen funktionales und leistungsstarkes Licht gefragt ist. Es bietet passende Lösungen für unterschiedliche Anforderungen – von konzentriertem, augenschonendem Arbeiten bis zu einer ausgewogenen Grundbeleuchtung mit flexibel einstellbarer Farbtemperatur. Blendfreies Licht, hohe Lebensdauer und verlässliche Technik machen diese Leuchten zu einer passenden Wahl für Räume, in denen Produktivität und Komfort gleichermaßen gefragt sind.

FR

LA LUMIÈRE POUR LES ESPACES PRODUCTIFS

Cette gamme comprend des luminaires pour les espaces de vie, les bureaux à domicile et les bureaux, où un éclairage fonctionnel et performant est essentiel. Elle propose des solutions adaptées à différents besoins – du travail concentré et confortable pour les yeux à un éclairage général équilibré avec une température de couleur réglable de manière flexible. Une lumière sans éblouissement, une longue durée de vie et une technologie fiable font de ces luminaires un choix adapté aux espaces où productivité et confort sont tout aussi importants.



UGR<19


With a Unified Glare Rating (UGR) of less than 19, these luminaires ensure low glare and provide comfortable, eye-friendly lighting – making it perfectly suited for office environments and screen-based workstations.

Mit einem Unified Glare Rating (UGR) von unter 19 sorgen diese Leuchten für eine besonders geringe Blendung und schaffen so eine angenehme, augenschonende Beleuchtung – ideal für den Einsatz in Büros und für bildschirmintensive Arbeitsplätze.

Avec un indice d'éblouissement unifié (UGR) inférieur à 19, ces luminaires garantissent un faible éblouissement et offrent un éclairage confortable et respectueux des yeux, ce qui les rend parfaitement adaptés aux environnements de bureau et aux postes de travail équipés d'écrans.

UGR<19

Look for this button!
Suchen Sie nach diesem Button!
Cherchez le bouton !



MARTELLIANO

Info video





MORE INFORMATION ON PAGE 40

UGR<19

EN Description

- Powerswitch - consumption controller for setting the desired wattage and lumens
- Lighting planning data available via QR code
- Easy installation and easy connection thanks to the quick connector
- Removable and easy-to-clean slats
- High-quality metal frame

DE Beschreibung

- Powerswitch - Verbrauchsregler zum Einstellen der gewünschten Wattage und Lumen
- Lichtplanungsdaten über Dateien, QR Code erhältlich
- Einfache Montage und einfacher Anschluss durch den Quick Connector
- Abnehmbare und leicht zu reinigende Lamellen
- Hochwertiger Metallrahmen

FR Description

- Powerswitch - régulateur de consommation permettant de régler la puissance et le flux lumineux souhaités
- Données de planification d'éclairage disponibles via code QR
- Montage facile et raccordement simple grâce au connecteur rapide
- Lames amovibles et faciles à nettoyer
- Structure métallique de haute qualité

LED

3 COLOUR
2700 K / 4000 K / 6500 K

power switch

CCT switch

50.000 h / 25.000 x

SC1

Material number	Colour	Dimensions (mm)	Wattage (W)	Lumen with cover (lm)	Lumen without cover (lm)
902205	white	L 595 / W 595 / H 40	32,8	1900 / 3800	2600 / 5200
902206	white	L 1245 / W 312 / H 40	33,6	1900 / 3800	2600 / 5200
902351	black	L 595 / W 595 / H 40	32,8	1600 / 3100	2600 / 5200
902352	black	L 1245 / W 312 / H 40	33,6	1600 / 3000	2600 / 5200

Function powerswitch

902205 / 902351		902206 / 902352	
18 W	36 W	18 W	36 W
2600 lm	5200 lm	2600 lm	5200 lm

Light calculation

902205	902206	902351	902352

PIETRANGELI



MORE INFORMATION ON PAGE 47

UGR<19

EN Description

- Powerswitch - Verbrauchsregler zum Einstellen der gewünschten Wattage und Lumen
- Lighting planning data available via QR code
- Easy installation and easy connection thanks to the quick connector
- Hochwertiger Metallrahmen

DE Beschreibung

- Powerswitch - Verbrauchsregler zum Einstellen der gewünschten Wattage und Lumen
- Lichtplanungsdaten über Dateien, QR Code erhältlich
- Einfache Montage und einfacher Anschluss durch den Quick Connector
- Hochwertiger Metallrahmen

FR Description

- Powerswitch - régulateur de consommation permettant de régler la puissance et le flux lumineux souhaités
- Données de planification d'éclairage disponibles via code QR
- Montage facile et raccordement simple grâce au connecteur rapide
- Structure métallique de haute qualité

LED

3 COLOUR
2700 K / 4000 K / 6500 K

power switch

CCT switch

50.000 h / 25.000 x

SC1

Material number	Colour	Dimensions (mm)	Wattage (W)	Lumen with cover (lm)	Lumen without cover (lm)
902208	white	L 1185 / W 200 / H 45	34,4	1300 / 2600	2400 / 5200
902209	white	L 1500 / W 200 / H 45	42,8	1700 / 3400	3200 / 6600
902323	white	L 595 / W 595 / H 45	37,2	1900 / 3800	2700 / 5700
902353	black	L 1185 / W 200 / H 45	34,4	1000 / 1800	2400 / 5200
902354	black	L 1500 / W 200 / H 45	42,8	1300 / 2500	3200 / 6600
902356	black	L 595 / W 595 / H 45	37,2	1400 / 2600	2700 / 5700

Function powerswitch

902208 / 902353		902209 / 902354		902323 / 902356	
18 W	36 W	22 W	45 W	20 W	40 W
2400 lm	5200 lm	3200 lm	6600 lm	2700 lm	5700 lm

Light calculation

902208, 902353	902209, 902354	902323, 902356

ROCCAMORICE



EN Description	**DE** Beschreibung	**FR** Description
▪ Powerswitch for setting the desired wattages and lumens ▪ Light bar connectable ▪ Elegant solution thanks to the high-quality material	▪ Powerswitch zum Einstellen der gewünschten Wattagen und Lumen ▪ Lichtbalken verbindbar ▪ Elegante Lösung aufgrund des hochwertigen Materials	▪ Commutateur permettant de régler la puissance et le flux lumineux souhaités ▪ Barre d'éclairage modulable ▪ Une solution élégante grâce à des matériaux de haute qualité





2700 K / 4000 K / 6500 K




power switch


CCT switch


50.000 h / 25.000 x


SC1

Material number	Colour	Dimensions (mm)	Wattage (W)	Lumen with cover (lm)	Lumen without cover (lm)
902211	white	L 1500 / W 76 / H 56	34,5	1600 / 3200	3000 / 5900
902355	black	L 1500 / W 76 / H 56	34,5	1500 / 2900	3000 / 5900

Function powerswitch

902211		902355	
			
20 W	40 W	20 W	40 W
3000 lm	5900 lm	3000 lm	5900 lm

Light calculation

902211	902355

COLFIORITO



MORE INFORMATION ON PAGE 40

UGR<19

EN Description

- Insert panel
- Powerswitch - consumption controller for setting the desired wattage and lumens
- Lighting planning data available via QR code
- Many applications thanks to front-side IP44 protection
- High-quality metal frame
- CCT 3000 K / 4000 K / 6000 K adjustable via DIP switch on the product before installation

DE Beschreibung

- Einlegepanel
- Powerswitch - Verbrauchsregler zum Einstellen der gewünschten Wattage und Lumen
- Lichtplanungsdaten über QR Code erhältlich
- Viele Anwendungsbereiche durch frontseitigen IP44 Schutz
- Hochwertiger Metallrahmen
- CCT 3000 K / 4000 K / 6000 K über DIP Schalter am Produkt vor der Montage einstellbar

FR Description

- Panneau encastrable
- Interrupteur d'alimentation – régulateur de consommation pour régler la puissance et les lumens souhaités
- Données de planification d'éclairage disponibles via code QR
- Nombreuses applications grâce à la protection IP44 côté face
- Cadre en métal de haute qualité
- CCT 3000 K / 4000 K / 6000 K réglable via interrupteur DIP sur le produit avant l'installation

LED

3 COLOUR
3000 K / 4000 K / 6500 K

IP44/20

power switch

CCT switch

50.000 h / 25.000 x

SC2

Material number	Colour	Dimensions (mm)	Wattage (W)	Lumen with cover (lm)	Lumen without cover (lm)
902212	white	L 595 / W 595 / H 34	36,5	2800 / 3500 / 3800	3600 / 4500 / 5000
902213	white	L 620 / W 620 / H 34	36,5	2900 / 3600 / 4000	3600 / 4500 / 5000
902357	black	L 595 / W 595 / H 34	36,5	2700 / 3400 / 3800	3600 / 4500 / 5000
902358	black	L 620 / W 620 / H 34	36,5	2700 / 3400 / 3800	3600 / 4500 / 5000

Function powerswitch

902212 / 902213 / 902357 / 902358




28 W	36 W	40 W
3600 lm	4500 lm	5000 lm

Light calculation

902212	902213	902357	902358

ACCESSORIES **COLFIORITO**



FRAME / RAHMEN / CADRE

EN Description	**DE** Beschreibung	**FR** Description
▪ Plug-in mounting frame for minimum space requirements	▪ Steckbarer Aufbaurahmen für minimalen Platzverbrauch	▪ Cadre de montage enfichable pour un encombrement réduit

Material number	Colour	Dimensions (mm)
902375	white	L 598 / W 598 / H 50
902376	white	L 623 / W 623 / H 50
902377	black	L 598 / W 598 / H 50
902378	black	L 623 / W 623 / H 50





ACCESSORIES **COLFIORITO**



902324

The wire suspension for our COLFIORITO LED panel enables stylish and flexible ceiling mounting. It is used exclusively for mechanical fastening - without an electrical function. The high-quality metal cable ensures stability and a modern, floating look.

Die Seilaufhängung für unser COLFIORITO LED-Panel ermöglicht eine stilvolle und flexible Deckenmontage. Sie dient ausschließlich der mechanischen Befestigung - ohne elektrische Funktion. Das hochwertige Metallseil sorgt für Stabilität und einen modernen, schwebenden Look.

La suspension à câble de notre panneau LED COLFIORITO permet un montage au plafond à la fois élégant et flexible. Elle est utilisée exclusivement pour la fixation mécanique, sans aucune fonction électrique. Le câble métallique de haute qualité garantit la stabilité et confère au panneau un aspect moderne et aérien.

WIRE SUSPENSION / SEILABHÄNGUNG / SUSPENSION

EN Description	**DE** Beschreibung	**FR** Description
▪ Including plugs and screws for quick and secure fastening ▪ Ideal for modern room concepts and open ceiling structures ▪ Optimal addition for discreet, design-orientated suspension of your LED Luminaires	▪ Inklusive Dübel und Schrauben für eine schnelle und sichere Befestigung ▪ Ideal für moderne Raumkonzepte und offene Deckenkonstruktionen ▪ Optimale Ergänzung für eine dezente, designorientierte Aufhängung von LED-Leuchten	▪ Vis et chevilles fournies pour une fixation rapide et sûre ▪ Idéal pour les aménagements intérieurs modernes et les plafonds ouverts ▪ Complément optimal pour une suspension discrète et orientée design des luminaires LED

Material number	Dimensions (mm)
902324	L 1000

ACCESSORIES **MARTELLIANO, PIETRANGELI, ROCCAMORICE**





902325, 902332

For both color variants of the rope suspension, the electrical power supply is included as standard.

Bei beiden Farbvarianten der Seilaufhängung ist die Stromversorgung serienmäßig enthalten.

Pour les deux versions de couleur de la suspension à câbles, l'alimentation électrique est fournie de série.

WIRE SUSPENSION / SEILABHÄNGUNG / SUSPENSION

EN Description	**DE** Beschreibung	**FR** Description
▪ Wire cable connected to canopy – no separate drilling required ▪ Discreet and design-oriented appearance ▪ Length includes power cable	▪ Drahtseil mit Baldachin verbunden - keine separate Bohrung erforderlich ▪ Dezentes und designorientiertes Erscheinungsbild ▪ Länge inklusive Stromleitung	▪ Câble métallique relié au plafonnier – aucun perçage séparé nécessaire ▪ Aspect discret et orienté design ▪ Longueur incluant le câble d'alimentation

Material number	Colour	Pendulum length (mm)
902325	white	1500
902332	black	1500



WALL & CEILING LUMINAIRES

WAND- & DECKENLEUCHTEN

LUMINAIRES MURAUX ET PLAFONNIERS



Collection
Produktwelt
Univers produit

EN

WALL AND CEILING LUMINAIRES FOR A WIDE RANGE OF APPLICATIONS

Whether in interiors, stairwells or outdoor areas, this range offers suitable lighting solutions wherever robust and well-designed lighting is required. Different requirements in residential and commercial settings can be met with the various versions available. High protection ratings, durable technology and practical mounting systems ensure easy handling and a broad range of applications.

DE

WAND- UND DECKENLEUCHTEN FÜR VIELSEITIGE EINSATZBEREICHE

Ob in Innenräumen, Treppenhäusern oder Außenbereichen – überall dort, wo eine robuste und durchdachte Beleuchtung gefragt ist, bietet dieses Sortiment passende Lösungen. Unterschiedliche Anforderungen in Wohn- und Gewerbebereichen lassen sich mit den verschiedenen Ausführungen gezielt abdecken. Hohe Schutzarten, langlebige Technik und praktische Montagesysteme sorgen dabei für eine unkomplizierte Handhabung und ein breites Einsatzspektrum.

FR

LUMINAIRES MURAUX ET PLAFONNIERS POUR DE MULTIPLES APPLICATIONS

Que ce soit dans les espaces intérieurs, les cages d'escalier ou les zones extérieures, cette gamme propose des solutions d'éclairage adaptées partout où un éclairage robuste et bien pensé est requis. Les différentes versions permettent de répondre de manière ciblée aux exigences variées des espaces résidentiels et commerciaux. Des indices de protection élevés, une technologie durable et des systèmes de montage pratiques garantissent une manipulation simple et un large éventail d'applications.




APPRODO

901527

This products are equipped with an integrated microwave sensor.

Diese Artikel sind mit einem integrierten Mikrowellensensor ausgestattet.

Ces articles sont équipés d'un capteur micro-ondes intégré.



EN Description	**DE** Beschreibung	**FR** Description
▪ LED not replaceable	▪ LED nicht tauschbar	▪ LED non remplaçable



3000 K IP54 SC1

Material number	Housing colour	Cover colour	Dimensions (mm)	Wattage (W)	Lumen (lm)
901524	white steel	opal plastic	Ø 260 / H 65	12	1600
901525	white steel	opal plastic	Ø 310 / H 65	18	2250
901526	white steel	opal plastic	Ø 430 / H 75	36	4600

with sensor / mit Sensor / avec capteur

EN Description	**DE** Beschreibung	**FR** Description
▪ LED not replaceable	▪ LED nicht tauschbar	▪ LED non remplaçable



3000 K IP54 SC1

Material number	Housing colour	Cover colour	Dimensions (mm)	Wattage (W)	Lumen (lm)
901527	white steel	opal plastic	Ø 310 / H 65	18	2250

MARGIDORE





MARGIDORE

Colour Temperature can be adjusted in 3 stages using the light switch:
Mode 1: 3000 Kelvin
Mode 2: 4000 Kelvin
Mode 3: 6500 Kelvin

Die Farbtemperatur lässt sich über den Lichtschalter in drei Stufen einstellen:
Modus 1: 3000 Kelvin
Modus 2: 4000 Kelvin
Modus 3: 6500 Kelvin

La température de couleur peut être réglée sur 3 niveaux à l'aide de l'interrupteur :
Mode 1 : 3 000 kelvins
Mode 2 : 4 000 kelvins
Mode 3 : 6 500 kelvins

Mode 1



Mode 2



Mode 3



EN Description	**DE** Beschreibung	**FR** Description
▪ Colour temperature adjustable via wall switch ▪ Flat, modern design	▪ Farbtemperatur über Wandschalter einstellbar ▪ Flaches, modernes Design	▪ Température de couleur réglable à l'aide d'un interrupteur mural ▪ Design plat et moderne



3000 K / 4000 K / 6500 K

IP54

SC1

Material number	Colour	Housing colour	Dimensions (mm)	Beam angle (°)	Wattage (W)	Lumen (lm)
901529	black	white steel	Ø 340 / H 65	120°	18	2250
901528	satin nickel	white steel	Ø 340 / H 65	120°	18	2250

MINERARIO



EN Description	**DE** Beschreibung	**FR** Description
▪ Direct illumination downwards, indirect illumination upwards ▪ Flat, modern design ▪ LED not replaceable	▪ Direkte Beleuchtung nach unten, indirekte Beleuchtung nach oben ▪ Flaches, modernes Design ▪ LED nicht tauschbar	▪ Éclairage direct vers le bas, éclairage indirect vers le haut ▪ Design plat et moderne ▪ LED non remplaçable



Material number	Colour	Dimensions (mm)	Beam angle (°)	Wattage (W)	Lumen (lm)
901576	white	Ø 300 / H 30	120°	16,4	2500
901572	black	Ø 300 / H 30	120°	16,4	2500
901577	white	Ø 390 / H 30	120°	20,2	3200
901573	black	Ø 390 / H 30	120°	20,2	3200

MINERARIO



EN Description	**DE** Beschreibung	**FR** Description
▪ Direct illumination downwards, indirect illumination upwards ▪ Flat, modern design ▪ LED not replaceable	▪ Direkte Beleuchtung nach unten, indirekte Beleuchtung nach oben ▪ Flaches, modernes Design ▪ LED nicht tauschbar	▪ Éclairage direct vers le bas, éclairage indirect vers le haut ▪ Design plat et moderne ▪ LED non remplaçable



Material number	Colour	Dimensions (mm)	Beam angle (°)	Wattage (W)	Lumen (lm)
901578	white	L 290 / W 290 / H 30	120°	16,4	2400
901574	black	L 290 / W 290 / H 30	120°	16,4	2400
901579	white	L 390 / W 390 / H 30	120°	20,4	3000
901575	black	L 390 / W 390 / H 30	120°	20,4	3000
902342	white	L 570 / W 300 / H 30	120°	20	3200
902341	black	L 570 / W 300 / H 30	120°	20	3200

CASTAGNETO

Info video





EN Description

- For the installation and operation of the light unit, the universal mounting plate with article number 901536 is required.
- CCT via dip switch 2700 K / 4000 K / 6500 K

DE Beschreibung

- Für die Montage und den Betrieb der Leuchteinheit wird die Universal-Montageplatte mit der Artikelnummer 901536 benötigt.
- CCT über DIP Schalter 2700 K / 4000 K / 6500 K

FR Description

- Pour le montage et le fonctionnement de l'unité lumineuse, la plaque de montage universelle portant le numéro d'article 901536 est requise.
- CCT réglable via interrupteur DIP 2700 K / 4000 K / 6500 K





2700 K / 4000 K / 6500 K








IP54



CCT switch



SC2



Material number	Colour	Dimensions (mm)	Wattage (W)	Lumen with cover (lm)	Lumen without cover (lm)
901531	white	Ø 260 / H 50	16,5	1700	2100
901532	white	Ø 310 / H 50	20	2100	2500

CASTAGNETO

Info video






901535

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

30 sec.



with sensor / mit Sensor / avec capteur

EN Description

- For the installation and operation of the light unit, the universal mounting plate with article number 901536 is required.
- CCT via dip switch 2700 K / 4000 K / 6500 K

DE Beschreibung

- Für die Montage und den Betrieb der Leuchteinheit wird die Universal-Montageplatte mit der Artikelnummer 901536 benötigt.
- CCT über DIP Schalter 2700 K / 4000 K / 6500 K

FR Description

- Pour le montage et le fonctionnement de l'unité lumineuse, la plaque de montage universelle portant le numéro d'article 901536 est requise.
- CCT réglable via interrupteur DIP 2700 K / 4000 K / 6500 K



2700 K / 4000 K / 6500 K | IP54 | CCT switch | SC2

Material number	Colour	Dimensions (mm)	Wattage (W)	Lumen with cover (lm)	Lumen without cover (lm)
901535	white	Ø 310 / H 50	20	2100	2500

CASTAGNETO

Info video





EN Description

- For the installation and operation of the light unit, the universal mounting plate with article number 901536 is required.
- CCT via dip switch 2700 K / 4000 K / 6500 K

DE Beschreibung

- Für die Montage und den Betrieb der Leuchteinheit wird die Universal-Montageplatte mit der Artikelnummer 901536 benötigt.
- CCT über DIP Schalter 2700 K / 4000 K / 6500 K

FR Description

- Pour le montage et le fonctionnement de l'unité lumineuse, la plaque de montage universelle portant le numéro d'article 901536 est requise.
- CCT réglable via interrupteur DIP 2700 K / 4000 K / 6500 K





2700 K / 4000 K / 6500 K








IP54



CCT switch



SC2



Material number	Colour	Dimensions (mm)	Wattage (W)	Lumen with cover (lm)	Lumen without cover (lm)
901533	white	L 260 / W 260 / H 50	16,5	1790	2100
901534	white	L 310 / W 310 / H 50	20	2100	2500

CASTAGNETO




901536

The mounting plate allows quick and effort-less installation and removal of CASTAGNETO luminaires.

Die Montageplatte ermöglicht eine schnelle und mühelose Installation sowie Demontage der CASTAGNETO Leuchten.

La plaque de montage permet une installation et un démontage rapides et sans effort des luminaires CASTAGNETO.





Mounting plate / Montageplatte / Plaque de montage

EN Description	**DE** Beschreibung	**FR** Description
▪ Suitable for all 5 light units ▪ With bayonet mount and connection terminal	▪ Passend für alle 5 Leuchteinheiten ▪ Mit Bayonettverschluss und Anschlussklemme	▪ Compatible avec les 5 modules d'éclairage ▪ Avec fixation à baïonnette et borne de raccordement

Material number	Colour	Dimensions (mm)
901536	white	Ø 200 / H 20

EMERGENCY & EXIT LIGHTS

NOT- UND NOTAUSGANGSLEUCHTEN

ÉCLAIRAGE DE SECOURS ET DE SIGNALISATION



Collection
Produktwelt
Univers produit

EN

RELIABLE EMERGENCY AND EXIT LUMINAIRES FOR SAFE ORIENTATION

Whether in commercial areas, public facilities or technical environments, this range offers suitable solutions for a wide variety of safety requirements. From efficient emergency lighting to clear and reliable escape route signage, these luminaires stand out with modern technology, practical features and high operational reliability.

DE

ZUVERLÄSSIGE NOT- UND NOTAUSGANGSLEUCHTEN FÜR SICHERE ORIENTIERUNG

Ob in gewerblichen Bereichen, öffentlichen Einrichtungen oder technischen Umgebungen – dieses Sortiment bietet passende Lösungen für unterschiedliche Sicherheitsanforderungen. Von effizienter Notbeleuchtung bis hin zu klarer und zuverlässiger Fluchtwegkennzeichnung überzeugen die Leuchten durch moderne Technik, praxisgerechte Ausstattung und hohe Betriebssicherheit.

FR

LUMINAIRES DE SECOURS ET DE SIGNALISATION FIABLES POUR UNE ORIENTATION EN TOUTE SÉCURITÉ

Que ce soit dans des espaces commerciaux, des établissements publics ou des environnements techniques, cette gamme propose des solutions adaptées à des exigences de sécurité très variées. De l'éclairage de secours efficace à la signalisation claire et fiable des voies d'évacuation, ces luminaires séduisent par leur technologie moderne, leurs équipements pratiques et leur grande fiabilité de fonctionnement.



EXIT A





EN Description	**DE** Beschreibung	**FR** Description
▪ Detection range 20 meters. ▪ Duration or standby selectable via connection ▪ Autotest function ▪ 4 directional arrows included (left, right, up, down) ▪ Continuous mode or standby mode selectable ▪ 3 hours bridging period ▪ LiFePO4 battery - available as a replacement item	▪ Erkennungsreichweite 20 Meter ▪ Dauer oder Bereitschaft durch Anschluss wählbar ▪ Autotestfunktion ▪ 4 Richtungspfeile inkludiert (links, rechts, oben, unten) ▪ Dauermodus oder Bereitschaftsmodus wählbar ▪ 3 Stunden Überbrückungszeitraum ▪ LiFePO4 Batterie - als Ersatzartikel verfügbar	▪ Portée de détection : 20 mètres. ▪ Durée ou mode veille sélectionnable via la connexion ▪ Fonction d'autotest ▪ 4 flèches directionnelles incluses (gauche, droite, haut, bas) ▪ Mode continu ou mode veille sélectionnable ▪ Autonomie de secours de 3 heures ▪ Batterie LiFePO4 - disponible en pièce de rechange



6000 K | 50.000 h / 24.000 x | IP65

Material number	Colour	Dimensions (mm)	Wattage (W)	Lumen (lm)
902202	white	L 355 / W 64 / H 118	3	AC 138lm / DC 152lm

EXIT B



EN Description	**DE** Beschreibung	**FR** Description
▪ Wall and ceiling mounting possible ▪ Detection range 20 meters ▪ Duration or standby selectable via jumper ▪ Autotest function ▪ 4 directional arrows included (left, right, up, down) ▪ Continuous mode or standby mode selectable ▪ 3 hours bridging period ▪ LiFePO4 battery - available as a replacement item	▪ Wand- und Deckenmontage möglich ▪ Erkennungsreichweite 20 Meter ▪ Dauer oder Bereitschaft durch Jumper ▪ Autotestfunktion ▪ 4 Richtungspfeile inkludiert (links, rechts, oben, unten) ▪ Dauermodus oder Bereitschaftsmodus wählbar ▪ 3 Stunden Überbrückungszeitraum ▪ LiFePO4 Batterie - als Ersatzartikel verfügbar	▪ Montage mural ou au plafond possible ▪ Portée de détection : 20 mètres ▪ Durée de fonctionnement ou mode veille sélectionnable via un cavalier ▪ Fonction d'autotest ▪ 4 flèches directionnelles incluses (gauche, droite, haut, bas) ▪ Mode continu ou mode veille sélectionnable ▪ Autonomie de secours de 3 heures ▪ Batterie LiFePO4 - disponible en pièce de rechange





6000 K





50.000 h /
24.000 x

Material number	Colour	Dimensions (mm)	Wattage (W)	Lumen (lm)
902203	white	L 310 / W 35 / H 233	3	AC 20lm / DC 38lm

EXIT C





EN Description	**DE** Beschreibung	**FR** Description
▪ Wall and ceiling mounting possible	▪ Wand- und Deckenmontage möglich	▪ Possibilité de montage mural ou au plafond
▪ Detection range 20 meters	▪ Erkennungsreichweite 20 Meter	▪ Portée de détection : 20 mètres
▪ Duration or standby selectable via connection	▪ Dauer oder Bereitschaft durch Anschluss wählbar	▪ Durée ou mode veille sélectionnable via la connexion
▪ Autotest function	▪ Autotestfunktion	▪ Fonction d'autotest
▪ 4 directional arrows included (left, right, up, down)	▪ 4 Richtungspfeile inkludiert (links, rechts, oben, unten)	▪ 4 flèches directionnelles incluses (gauche, droite, haut, bas)
▪ Continuous mode or standby mode selectable	▪ Dauermodus oder Bereitschaftsmodus wählbar	▪ Mode continu ou mode veille sélectionnable
▪ 3 hours bridging period	▪ 3 Stunden Überbrückungszeitraum	▪ Autonomie de secours de 3 heures
▪ LiFePO4 battery - available as a replacement item	▪ LiFePO4 Batterie - als Ersatzartikel verfügbar	▪ Batterie LiFePO4 - disponible en pièce de rechange





6000 K





50.000 h /
24.000 x

Material number	Colour	Dimensions (mm)	Wattage (W)	Lumen (lm)
902204	white	L 270 / W 30 / H 130	3	AC 14lm / DC 46lm



CONAVARELLA




CONAVARELLA

Thanks to the internal connection between L and LS, the luminaires detect whether mains voltage is present. In the event of a power failure, they automatically switch to battery operation. Requirement: A separate cable from the socket to the ceiling outlet, ideal during power outages.

Dank der internen Verbindung zwischen L und LS erkennen die Leuchten, ob Netzspannung anliegt. Bei einem Stromausfall schalten sie automatisch auf Batteriebetrieb um. Voraussetzung: Ein separates Kabel von der Steckdose zum Deckenauslass, Ideal bei Stromausfällen.

Grâce à la connexion interne entre L et LS, les luminaires détectent la présence de tension secteur. En cas de coupure de courant, ils passent automatiquement en fonctionnement sur batterie. Condition : un câble séparé de la prise jusqu'à la prise au plafond, idéal en cas de panne de courant.



EN Description


- With emergency light function
- Rechargeable battery 30,000 hours, 24-hour charging time
- LiFePO4 battery replaceable
- Bridging period 3 hours
- PIR sensor
- Additional cable (phase) is required for continuous current
- CCT 3000 K / 4000 K / 6500 K adjustable via DIP switch on the product before installation

DE Beschreibung

- Mit Notlichtfunktion
- Akku 30.000 Stunden, 24 Stunden Ladezeit
- LiFePO4 Akku wechselbar
- Überbrückungszeitraum 3 Stunden
- PIR Sensor
- Zusätzliche Leitung (Phase) wird für Dauerstrom benötigt
- CCT 3000 K / 4000 K / 6500 K über DIP Schalter am Produkt vor der Montage einstellbar

FR Description

- Avec fonction éclairage de secours
- Batterie rechargeable d'une durée de vie de 30 000 heures, temps de charge de 24 heures
- Batterie LiFePO4 remplaçable
- Autonomie de secours de 3 heures
- Capteur PIR
- Un câble supplémentaire (phase) est nécessaire pour le courant continu
- Température de couleur (CCT) réglable à 3000 K / 4000 K / 6500 K via un commutateur DIP situé sur le produit avant l'installation



3000 K / 4000 K / 6500 K | CCT switch | 50.000 h / 25.000 x | IP65 | SC2

Size	Material number	Colour	Dimensions (mm)	Wattage (W)	Lumen (lm)
S	**902217**	white	Ø 255 / H 43	14	1700
M	**902218**	white	Ø 352 / H 47	22	3100



FLOODLIGHTS

AUSSENSTRAHLER

PROJECTEURS EXTÉRIEURS



Collection
Produktwelt
Univers produit

EN

POWERFUL FLOODLIGHTS FOR VERSATILE APPLICATIONS

Our EGLO Expert floodlights stand for reliable illumination, robust technology and flexible application options outdoors. Whether in courtyards, driveways, storage areas or gardens, the range offers suitable solutions for a wide variety of requirements. From compact versions to high-performance models, these floodlights impress with high light output, long-lasting quality and practical functionality.

DE

LEISTUNGSSTARKE AUSSENSTRAHLER FÜR VIELSEITIGE EINSATZBEREICHE

Unsere EGLO Expert Außenstrahler stehen für zuverlässige Ausleuchtung, robuste Technik und flexible Einsatzmöglichkeiten im Außenbereich. Ob an Hof, Einfahrt, Lagerplatz oder im Garten – das Sortiment bietet passende Lösungen für unterschiedlichste Anforderungen. Von kompakten Ausführungen bis hin zu leistungsstarken Varianten überzeugen die Strahler durch hohe Lichtleistung, langlebige Qualität und praxisgerechte Funktionalität.

FR

PROJECTEURS EXTÉRIEURS PUISSANTS POUR DES APPLICATIONS VARIÉES

Nos projecteurs extérieurs EGLO Expert se distinguent par un éclairage fiable, une technologie robuste et des possibilités d'utilisation flexibles en extérieur. Que ce soit dans les cours, les entrées, les zones de stockage ou les jardins, la gamme propose des solutions adaptées à des exigences très diverses. Des versions compactes aux modèles plus puissants, ces projecteurs séduisent par leur puissance lumineuse élevée, leur qualité durable et leur fonctionnalité pratique.



MACHIO






MACHIO

Flexible mounting bracket.

Flexible Montagehalterung.

Support de fixation flexible.



EN Description	**DE** Beschreibung	**FR** Description
▪ Can be swivelled in all directions ▪ Homogeneous light distribution due to mat real glass panel ▪ Sensor and ground spike optionally available	▪ In alle Richtungen schwenkbar ▪ Homogene Lichtverteilung durch mattes Echtglas-panel ▪ Sensor und Erdspieß optional erhältlich	▪ Peut pivoter dans toutes les directions ▪ Répartition homogène de la lumière grâce à son panneau en verre mat véritable ▪ Capteur et piquet de terre disponibles en option

LED

neutral WHITE
4000 K

IP65

SC2

UV

Size	Material number	Colour	Dimensions (mm)	Wattage (W)	Lumen (lm)
S	**902391**	white	L 160 / W 60 / H 130	20	2400
M	**902392**	white	L 185 / W 60 / H 165	30	3600
L	**902393**	white	L 205 / W 60 / H 190	50	6000
L	**902394**	white	L 205 / W 60 / H 190	50	8000
S	**902386**	black	L 160 / W 60 / H 130	20	2400
M	**902387**	black	L 185 / W 60 / H 165	30	3600
L	**902388**	black	L 205 / W 60 / H 190	50	6000
L	**902389**	black	L 205 / W 60 / H 190	50	8000

ACCESSORIES **MACHIO**







902395, 902396

Sensor data

Sensordaten

Données de capteur


10 sec. - 10 min.


3 - 2000 lx

Sensor / Sensor / Capteur

EN Description	**DE** Beschreibung	**FR** Description
▪ Adjustable	▪ Einstellbar	▪ Réglable

Material number	Colour	Dimensions (mm)
902396	white	L 45 / W 50 / H 65
902395	black	L 45 / W 50 / H 65





Ground spike / Erdspieß / Piquet

Material number	Colour	Dimensions (mm)
902397	black	Ø 35 / H 100

EPIFANO





EN Description	**DE** Beschreibung	**FR** Description
▪ Elegant detection field in housing colour ▪ Pre-assembled mounting box for user-friendly installation ▪ LED unit is simply connected by snapping into place ▪ Can be flexibly swivelled for horizontal and vertical alignment ▪ Sensor optionally available	▪ Erkennungsfeld elegant in Gehäusefarbe ▪ Vormontierte Montagebox für eine benutzerfreundliche Installation ▪ LED-Einheit wird lediglich durch Einrasten verbunden ▪ Flexibel schwenkbar für horizontale und vertikale Ausrichtung ▪ Sensor optional erhältlich	▪ Zone de détection élégante dans la couleur du boîtier ▪ Boîte de montage montée et installée (conviviale) ▪ L'unité LED se connecte simplement par encliquetage ▪ Orientable de manière flexible pour un alignement horizontal et vertical ▪ Boîtier de montage prémonté pour une installation facile à réaliser





3000 K / 4000 K / 6500 K




IP65


SC1



Size	Material number	Colour	Dimensions (mm)	Beam angle (°)	Wattage (W)	Lumen (lm)
M	**902402**	white	L 245 / W 225 / H 175	160°	50	6100
M	**902403**	white	L 245 / W 225 / H 175	160°	100	12000
L	**902404**	white	L 350 / W 225 / H 225	160°	180	23000
M	**902398**	black	L 245 / W 225 / H 175	160°	50	6100
M	**902399**	black	L 245 / W 225 / H 175	160°	100	12000
L	**902401**	black	L 350 / W 225 / H 225	160°	180	23000

ACCESSORIES **EPIFANO**







902405, 902406


Sensor data

Sensordaten

Données de capteur

7-420 sec.

5-2000 lx



Sensor / Sensor / Capteur

SC3

Material number	Colour	Dimensions (mm)
902406	white	L 60 / W 62 / H 44
902405	black	L 60 / W 62 / H 44

SENSORS

SENSOREN

CAPTEURS



Collection
Produktwelt
Univers produit

EN

RELIABLE MOTION DETECTORS FOR VERSATILE APPLICATIONS

This range offers well-designed sensor solutions for demand-based and convenient lighting control indoors and outdoors. Whether on walls, ceilings, in entrance areas, damp rooms or interior installations, the products stand for flexible application options, practical functions and reliable technology. From classic infrared motion detectors to day & night, presence, recessed, wireless and microwave solutions, the range offers suitable solutions for a wide variety of requirements.

DE


ZUVERLÄSSIGE BEWEGUNGSSENSOREN FÜR VIELSEITIGE ANWENDUNGSBEREICHE

Dieses Sortiment bietet durchdachte Sensorlösungen für eine bedarfsgerechte und komfortable Lichtsteuerung im Innen- und Außenbereich. Ob an Wänden, Decken, in Eingangsbereichen, Feuchträumen oder im Innenausbau – die Produkte stehen für flexible Einsatzmöglichkeiten, praxisgerechte Funktionen und zuverlässige Technik. Von klassischen Infrarot-Bewegungssensoren bis hin zu Day-&-Night-, Präsenz-, Einbau-, Funk- und Mikrowellenlösungen finden sich passende Lösungen für unterschiedlichste Anforderungen.

FR

DÉTECTEURS DE MOUVEMENT FIABLES POUR DES APPLICATIONS VARIÉES

Cette gamme propose des solutions de capteurs bien pensées pour une commande de l'éclairage confortable et adaptée aux besoins, à l'intérieur comme à l'extérieur. Qu'ils soient installés sur les murs, les plafonds, dans les entrées, les pièces humides ou les aménagements intérieurs, ces produits se distinguent par leur flexibilité d'utilisation, leurs fonctions pratiques et leur technologie fiable. Des détecteurs de mouvement infrarouges classiques aux solutions jour/nuit, de présence, encastrées, sans fil et à micro-ondes, la gamme offre des solutions adaptées à des exigences très diverses.



DETECT ME BASIC





EN Description	**DE** Beschreibung	**FR** Description
▪ Standard wall-mounted motion detector ▪ Compact build and minimalist design ▪ Classic motion detector for standard applications ▪ Horizontally adjustable	▪ Standard-Bewegungsmelder für die Wand ▪ Kompakte Bauform und minimalistisches Design ▪ Klassischer Bewegungsmelder für Standardanwendungen ▪ Horizontal schwenkbar	▪ Détecteur de mouvement standard pour montage mural ▪ Forme compacte et design épuré ▪ Détecteur de mouvement classique pour applications standard ▪ Orientable horizontalement

Material number	Colour	Dimensions (mm)	Sensor type	IP class	Timer	Brightness (lx)
902811	black	L 55 / H 70 / D 80	Infrared	IP44	10 sec. - 7 min.	10-2000
902812	white	L 55 / H 70 / D 80	Infrared	IP44	10 sec. - 7 min.	10-2000

DETECT ME FLEX





EN Description	**DE** Beschreibung	**FR** Description
▪ 2-in-1 motion detector for flexible applications ▪ Flexible mounting on walls or ceilings ▪ Can be swivelled horizontally and vertically ▪ Extra high IP rating (IP65)	▪ 2-in-1-Bewegungsmelder für flexible Anwendungen ▪ Flexible Montage an Wand oder Decke ▪ Horizontal und vertikal schwenkbar ▪ Extra hoher IP-Grad (IP65)	▪ Détecteur de mouvement 2-en-1 pour des applications flexibles ▪ Installation flexible au mur ou au plafond ▪ Orientable horizontalement et verticalement ▪ Indice de protection IP très élevé (IP65)

Material number	Colour	Dimensions (mm)	Sensor type	IP class	Timer	Detection angel (°)	Brightness (lx)	Distance (m)
902733	black	L 130 / W 40 / H 30	Infrared	IP65	3 sec. - 15 min.	180	10-2000	12
902734	white	L 130 / W 40 / H 30	Infrared	IP65	3 sec. - 15 min.	180	10-2000	12



DETECT ME DUAL PRO





EN Description

- 3-in-1 (wall, ceiling, corner) motion detector with 2 sensors
- Flexible mounting on walls, ceilings and in corners
- Can be swivelled horizontally and vertically
- Dual detectors for greater accuracy
- Higher IP rating (IP54)

DE Beschreibung

- 3-in-1 (Wand, Decke, Ecke) Bewegungsmelder mit 2 Sensoren
- Flexible Montage an Wand, Decke und Ecke
- Horizontal und vertikal schwenkbar
- Doppel-Detektoren für höhere Genauigkeit
- Höherer IP-Grad (IP54)

FR Description

- Détecteur de mouvement 3-en-1 (mur, plafond, angle) avec 2 capteurs
- Installation flexible au mur, au plafond et dans les angles
- Orientable horizontalement et verticalement
- Double capteur pour une plus grande précision
- Indice de protection IP élevé (IP54)

Material number	Colour	Dimensions (mm)	Sensor type	IP class	Timer	Detection angel (°)	Brightness (lx)	Distance (m)
902737	black	L 110 / W 80 / H 65	Infrared	IP54	10 sec. - 15 min.	180 / 360	10-2000	12
902738	white	L 110 / W 80 / H 65	Infrared	IP54	10 sec. - 15 min.	180 / 360	10-2000	12

DETECT ME CEILING







EN Description

- Ceiling-mounted motion detector
- Compact build and minimalist design
- Full 360° coverage
- Higher IP rating (IP54)

DE Beschreibung

- Bewegungsmelder für Deckenmontage
- Kompakte Bauform und minimalistisches Design
- Vollflächige 360° Erfassung
- Höherer IP-Grad (IP54)

FR Description

- Détecteur de mouvement pour montage au plafond
- Forme compacte et design épuré
- Couverture à 360° sur toute la surface
- Indice de protection IP élevé (IP54)

Material number	Colour	Dimensions (mm)	Sensor type	IP class	Timer	Detection angel (°)	Brightness (lx)	Distance (m)
902813	black	Ø 90 / D 55	Infrared	IP54	10 sec. - 15 min.	360	10-2000	12
902814	white	Ø 90 / D 55	Infrared	IP54	10 sec. - 15 min.	360	10-2000	12

DETECT ME WALL





EN Description

- Slim-line motion detector for wall mounting
- Compact build and minimalist design
- Slim-line wall mounting

DE Beschreibung

- Flacher Bewegungsmelder für die Wand
- Kompakte Bauform und minimalistisches Design
- Flache Wandmontage

FR Description

- Détecteur de mouvement plat pour montage mural
- Forme compacte et design minimaliste
- Montage mural plat

Material number	Colour	Dimensions (mm)	Sensor type	IP class	Detection angel (°)	Distance (m)
902815	black	L 100 / W 100 / H 50	Infrared	IP44	160	12
902816	white	L 100 / W 100 / H 50	Infrared	IP44	160	12

DETECT ME DUAL





EN Description

- Dual motion detector with two detection zones
- Flexible installation on walls or ceilings
- Can be swivelled horizontally and vertically
- Dual detectors for greater accuracy
- Extra-high IP rating (IP65)

DE Beschreibung

- Dual-Bewegungsmelder mit zwei Erfassungszonen
- Flexible Montage an Wand oder Decke
- Horizontal und vertikal schwenkbar
- Doppel-Detektoren für höhere Genauigkeit
- Extra hoher IP-Grad (IP65)

FR Description

- Détecteur de mouvement double avec deux zones de détection
- Installation flexible au mur ou au plafond
- Orientable horizontalement et verticalement
- Double capteur pour une plus grande précision
- Indice de protection IP très élevé (IP65)

Material number	Colour	Dimensions (mm)	Sensor type	IP class	Timer	Detection angel (°)	Brightness (lx)	Distance (m)
902735	black	L 100 / W 80 / H 40	Infrared	IP65	3 sec. - 15 min.	180 / 360	10-2000	12
902736	white	L 100 / W 80 / H 40	Infrared	IP65	3 sec. - 15 min.	180 / 360	10-2000	12

DETECT ME DUSK





EN Description	**DE** Beschreibung	**FR** Description
▪ Sensor with day / night detection ▪ Simple lighting automation with a day and night sensor ▪ Switches luminaires on automatically when it gets dark	▪ Melder mit Tag- / Nachterkennung ▪ Einfache Lichtautomatisierung mit Day & Night Sensor ▪ Schaltet Leuchten bei Dunkelheit automatisch ein	▪ Détecteur avec fonction jour / nuit ▪ Automatisation simple de l'éclairage grâce au capteur jour/nuit ▪ Allume automatiquement les lumières lorsqu'il fait sombre

Material number	Colour	Dimensions (mm)	Sensor type	IP class	Brightness (lx)
902817	black	L 65 / H 95 / D 35	Day & Night	IP44	2-100
902818	white	L 65 / H 95 / D 35	Day & Night	IP44	2-100

DETECT ME PRESENCE



EN Description	**DE** Beschreibung	**FR** Description
▪ Motion detector for the slightest movements ▪ Motion sensor for detecting people in the room ▪ Reacts to the slightest movements and remains active as long as someone is in the room ▪ Full 360° coverage	▪ Präsenzmelder für feinste Bewegungen ▪ Präsenzsensor für Erkennung von Personen im Raum ▪ Reagiert auf Mikrobewegungen und bleibt aktiv, so-lange sich eine Person im Raum befindet. ▪ Vollflächige 360° Erfassung	▪ Détecteur de présence pour les mouvements les plus infimes ▪ Capteur de présence pour la détection de personnes dans la pièce ▪ Réagit aux micro-mouvements, reste actif tant qu'une personne se trouve dans la pièce ▪ Couverture à 360° sur toute la surface

Material number	Colour	Dimensions (mm)	Sensor type	IP class	Timer	Detection angel (°)	Brightness (lx)	Distance (m)
902744	white	L 100 / W 100 / H 25	Real Presence Sensor (24 GHz)	IP20	10 sec. - 15 min.	360	10-2000	1-6

DETECT ME RECESSED





EN Description

- Built-in ceiling-mounted motion detector
- Barely visible thanks to flush-mounted installation
- Full 360° coverage

DE Beschreibung

- Eingebauter Bewegungsmelder für die Decke
- Kaum sichtbar durch Einbaumontage
- Vollflächige 360° Erfassung

FR Description

- Détecteur de mouvement encastrable au plafond
- Pratiquement invisible grâce à son montage encastré
- Couverture à 360° sur toute la surface

Material number	Colour	Dimensions (mm)	Sensor type	IP class	Timer	Detection angel (°)	Brightness (lx)	Distance (m)
902731	black	Ø 75 / H 5 / ET 60	Infrared	IP65	10 sec. - 15 min.	360	10-2000	12
902732	white	Ø 75 / H 5 / ET 60	Infrared	IP65	10 sec. - 15 min.	360	10-2000	12

DETECT ME RADAR



EN Description

- Microwave detector for longer ranges
- Detection even through thin materials (e.g. shower glass panels)
- Discreet, square design
- Full 360° coverage

DE Beschreibung

- Mikrowellenmelder für größere Reichweiten
- Erkennung auch durch dünne Materialien (z.B. Duschglaswände)
- Unauffälliges, quadratisches Design
- Vollflächige 360° Erfassung

FR Description

- Détecteur à micro-ondes pour une plus grande portée
- Détection même à travers des matériaux fins (par exemple, une paroi de douche en verre)
- Design carré, discret
- Couverture à 360° sur toute la surface

Material number	Colour	Dimensions (mm)	Sensor type	IP class	Timer	Detection angel (°)	Brightness (lx)	Distance (m)
902743	white	L 80 / W 80 / H 30	Microwave	IP20	3 sec. - 15 min.	360	10-2000	10

DETECT ME INWALL



EN Description	**DE** Beschreibung	**FR** Description
▪ Built-in infrared detector for wall mounting ▪ Designed for indoor wall mounting ▪ Discreet, square design ▪ Can be switched on and off directly at the switch, even during continuous operation	▪ Eingebauter Infrarotmelder für die Wand ▪ Wandeinbau für den Innenraum ▪ Unauffälliges, quadratisches Design ▪ Auch in Dauerbetrieb direkt am Schalter umschaltbar	▪ Détecteur infrarouge encastrable mural ▪ Encastrement mural pour usage intérieur ▪ Design carré, discret ▪ Commutable directement à l'aide d'un interrupteur, même en fonctionnement continu

Material number	Colour	Dimensions (mm)	Sensor type	IP class	Timer	Detection angel (°)	Brightness (lx)	Distance (m)
902742	white	L 80 / W 80 / H 50	Infrared	IP20	3 sec. - 7 min.	120	10-2000	10

DETECT ME TRIPROOF



EN Description	**DE** Beschreibung	**FR** Description
▪ Motion detectors for flush-mounted and surface-mounted installation ▪ Ample space for tri-proof and outdoor cabling ▪ 4 cable entries and 2 PG13.5 cable glands ▪ Extremely high IP rating (IP66)	▪ Bewegungsmelder für Einbau und Aufputzmontage ▪ Genügend Platz für Feuchtraum- und Aussenleitungen ▪ 4 Kabeleinlässe und 2 PG13,5 Kabelverschraubungen ▪ Extrem hoher IP-Grad (IP66)	▪ Détecteur de mouvement pour montage encastré et en saillie ▪ Espace suffisant pour les câbles destinés aux locaux humides et à l'extérieur ▪ 4 entrées de câbles et 2 presse-étoupes PG13,5 ▪ Indice de protection IP extrêmement élevé (IP66)

Material number	Colour	Dimensions (mm)	Sensor type	IP class	Timer	Detection angel (°)	Brightness (lx)	Distance (m)
902741	white	L 75 / W 85 / H 60	Infrared	IP66	3 sec. - 30 min.	240	10-2000	12

DETECT ME PLUG



EN Description

- Retrofit socket-mounted motion detector
- Discreet integration into the socket
- Perfect for table or floor luminaires
- Can also be switched on and off directly at the switch, even during continuous operation

DE Beschreibung

- Steckdosen-Bewegungsmelder zum Nachrüsten
- Unauffällige Integration in Steckdose
- Perfekt für Tisch- oder Stehleuchten
- Auch in Dauerbetrieb direkt am Schalter umschaltbar

FR Description


- Détecteur de mouvement à brancher pour une installation a posteriori
- Intégration discrète dans une prise électrique
- Idéal pour les lampes de table ou les lampadaires
- Commutable directement depuis l'interrupteur, même en fonctionnement continu

Material number	Colour	Dimensions (mm)	Sensor type	IP class	Timer	Detection angel (°)	Brightness (lx)	Distance (m)
902739	white	L 75 / W 25 / H 105	Infrared	IP20	3 sec. - 7 min.	120	10-2000	2-9

LED T8/G13 TUBES

LED T8/G13 RÖHREN

TUBES LED T8/G13



Collection
Produktwelt
Univers produit

EN

Perfect replacement for fluorescent tubes that are operated in combination with a starter. Our T8 tubes are available in lengths of 600 mm, 1200 mm and 1500 mm as well as various light colours and functions. The dummy starter is included. Space-saving and powerful at the same time - our LED tubes.

DE

Perfekter Ersatz für Leuchtstoffröhren, die in Kombination mit einem Starter betrieben werden. Unsere T8 Tubes sind in den Längen 600 mm, 1200 mm und 1500 mm sowie verschiedenen Lichtfarben und Funktionen erhältlich. Unsere LED-Röhren sind nicht nur platzsparend und leistungsstark, sondern werden auch inklusive Starter-Dummy geliefert.

FR

Le remplacement idéal pour les tubes fluorescents fonctionnant avec un starter. Nos tubes T8 sont disponibles en longueurs de 600 mm, 1 200 mm et 1 500 mm, ainsi qu'en différentes teintes de lumière et fonctionnalités. Le faux starter est inclus. À la fois compacts et puissants : nos tubes LED.



All T8 tubes at a glance

Alle T8 Röhren auf einen Blick / Tous les tubes T8 en un coup d'œil

Our T8 tubes are available in different versions. Depending on the model, different light colours, lumen packages, functions and lengths are available.

Unsere T8 Röhren sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Je nach Modell stehen unterschiedliche Lichtfarben, Lumenpakete, Funktionen sowie Längen zur Auswahl.

Nos tubes T8 sont disponibles en différentes versions. Selon le modèle, différents coloris de lumière, flux lumineux, fonctions et longueurs sont proposés.

Material Number	Dimensions (mm)	Beam angle (°)	Wattage (W)	Lumen (lm)	Light colour 3000 K	Light colour 4000 K	Light colour 6500 K	Sensor	EEI Class
110448*	1200	180°	15	2500	■				C
110449*	1500	180°	23	3700	■				C
110337	1200	180°	15	1700	■				E
110338	1500	180°	23	2600	■				E
110339*	600	180°	10	1650		■			C
110341*	1200	180°	15	2500		■			C
110342*	1500	180°	23	3700		■			C
110343	1200	180°	15	1700		■			E
110344	1500	180°	23	2600		■			E
110472	600	180°	10	1100			■		E
110345	1200	180°	15	1700			■		E
110346	1500	180°	23	2600			■		E
110347*	1200	180°	15	2400		■		■	C
110348*	1500	180°	23	3700		■		■	C
110349	600	180°	10	1100		■			E

***** Our premium T8 tubes in energy efficiency class C are characterized by their high lumen output and break-resistant PC casing.

Unsere hochwertigen T8-Röhren der Energieeffizienzklasse C zeichnen sich durch ihre hohe Lichtleistung und ihr bruchsicheres PC-Gehäuse aus.

Nos tubes T8 haut de gamme, classés en classe d'efficacité énergétique C, se distinguent par leur flux lumineux élevé et leur boîtier en PC résistant aux chocs.

Replace old T8 fluorescent tubes with new LED T8 tubes

Alte T8 Leuchtstoffröhren durch neue LED T8 Röhren ersetzen / Remplacer les anciens tubes fluorescents T8 par de nouveaux tubes LED T8

Is your luminaire suitable for LED T8 replacement?

Check whether your current T8 fluorescent tube is operated with a starter. If so, it can easily be replaced with an EGLO LED T8 tube with G13 base. Simply replace the existing starter with the supplied starter dummy.

Sind Ihre Leuchten für den LED T8 Tausch geeignet?

Prüfen Sie, ob Ihre bisherige T8 Leuchtstoffröhre mit einem Starter betrieben wird. Ist das der Fall, kann sie einfach durch eine EGLO LED T8 Röhre mit G13 Sockel ersetzt werden. Tauschen Sie dazu den vorhandenen Starter gegen den mitgelieferten Starter-Dummy aus.

Votre luminaire est-il compatible avec un remplacement par un tube LED T8 ?

Vérifiez si votre tube fluorescent T8 actuel fonctionne avec un starter. Si c'est le cas, il peut être facilement remplacé par un tube LED T8 EGLO à culot G13. Il suffit de remplacer le starter existant par le starter dummy fourni.

1.



2.



3.



4.



5.







Our advice
You don't know if your luminaire is suitable for our LED T8 tubes with G13 base?
Check if the luminaire in which you want to use the new LED tube has a starter.
If so, our EGLO LED tubes can be used in your luminaire.

Unser Ratschlag
Sie wissen nicht, ob Ihre Leuchte für unsere LED T8 Röhren mit G13 Sockel geeignet ist?
Überprüfen Sie, ob die Leuchte, in der die neue LED Röhre zum Einsatz kommen soll, einen Starter hat.
Ist dies der Fall, sind unsere EGLO LED-Röhren für Ihre Leuchte geeignet.

Notre conseil
Vous ne savez pas si votre luminaire est compatible avec nos tubes LED T8 à culot G13 ?
Vérifiez si le luminaire dans lequel vous souhaitez installer le nouveau tube LED est équipé d'un starter.
Si c'est le cas, nos tubes LED EGLO peuvent être utilisés dans votre luminaire.

PC COATING

110339 G13-LED-T8-TUBE

1650 lm | neutral WHITE **4000 K** | A↑G **C**





- L 590, Ø 28
- 10 W
- 220-240V,50/60Hz
- G13
- not dimmable
- 10

9008606313068

110341 G13-LED-T8-TUBE

2500 lm | neutral WHITE **4000 K** | A↑G **C**





- L 1214, Ø 28
- 15 W
- 220-240V,50/60Hz
- G13
- not dimmable
- 10

9008606313075

110342 G13-LED-T8-TUBE

3700 lm | neutral WHITE **4000 K** | A↑G **C**





- L 1514, Ø 28
- 23 W
- 220-240V,50/60Hz
- G13
- not dimmable
- 10

9008606313082

110347 G13-LED-T8-TUBE

2400 lm | neutral WHITE **4000 K** | A↑G **C**



PC Coating

SENSOR INTEGRATED

L 1214, Ø 28	not dimmable
15 W	10
220-240V,50/60Hz	Motion Sensor
G13	

110348 G13-LED-T8-TUBE

3700 lm | neutral WHITE **4000 K** | A↑G **C**



PC Coating

SENSOR INTEGRATED

L 1514, Ø 28	not dimmable
23 W	10
220-240V,50/60Hz	Motion Sensor
G13	

PC Coating

Shatterproof
These articles are encased in a plastic cover and therefore break-resistant.

Bruchhemmend
Diese Artikel sind mit einer Kunststoffhülle umgeben und dadurch bruchhemmend.

Incassables
Ces articles sont recouverts d'une coque en plastique et sont donc résistants aux chocs.

110448 G13-LED-T8-Tube



2500 lm | warm WHITE **3000 K** | A↑G C

L 1214, Ø 28	not dimmable
15 W	25000 h
220-240V,50/60Hz	15 W ~ 152 W
G13	80 CRI

9008606377596

110449 G13-LED-T8-Tube



3700 lm | warm WHITE **3000 K** | A↑G C

L 1514, Ø 28	not dimmable
23 W	25000 h
220-240V,50/60Hz	23 W ~ 212 W
G13	80 CRI

9008606377602

WITHOUT PC COATING



110337 G13-LED-T8-TUBE

1700 lm | warm WHITE **3000 K** | A↑G **E**

- L 1214, Ø 28
- 15 W
- 220-240V,50/60Hz
- G13
- not dimmable
- 10

9008606312986



110338 G13-LED-T8-TUBE

2600 lm | warm WHITE **3000 K** | A↑G **E**

- L 1514, Ø 28
- 23 W
- 220-240V,50/60Hz
- G13
- not dimmable
- 10

9008606312993

110349 G13-LED-T8-TUBE

1100 lm | neutral WHITE | 4000 K | A–G: E



- L 590, Ø 28
- not dimmable
- 10 W
- 220-240V,50/60Hz
- G13

9008606325894

110343 G13-LED-T8-TUBE

1700 lm | neutral WHITE | 4000 K | A–G: E



- L 1214, Ø 28
- not dimmable
- 15 W
- 10
- 220-240V,50/60Hz
- G13

9008606313006

110344 G13-LED-T8-TUBE

2600 lm | neutral WHITE | 4000 K | A–G: E



- L 1514, Ø 28
- not dimmable
- 23 W
- 10
- 220-240V,50/60Hz
- G13

9008606313013

110472 G13-LED-T8-TUBE

1100 lm | cold WHITE **6500 K** | A↑G E



- L 600, Ø 28
- not dimmable
- 10 W
- 10
- 220-240V,50/60Hz
- G13

9008606313020

110345 G13-LED-T8-TUBE

1700 lm | cold WHITE **6500 K** | A↑G E



- L 1214, Ø 28
- not dimmable
- 15 W
- 10
- 220-240V,50/60Hz
- G13

9008606313020

110346 G13-LED-T8-TUBE

2600 lm | cold WHITE **6500 K** | A↑G E



- L 1514, Ø 28
- not dimmable
- 23 W
- 10
- 220-240V,50/60Hz
- G13

9008606313037

EGLO WORLDWIDE – SALES COMPANIES

EGLO WELTWEIT – VERTRIEBSGESELLSCHAFTEN
EGLO WORLDWIDE – SOCIÉTÉS DE VENTE



AUSTRIA
EGLO LEUCHTEN GMBH

Heiligkreuz 22
6136 Pill
T: +43 5242 6996 110 | F: +43 5242 6996 972
info-austria@eglo.com

AUSTRALIA
EGLO LIGHTING AUSTRALIA

5/339 Archerfield Road
4077 Richlands | Queensland
T: +61 7 3375 1413 | F: +61 7 3375 1412
info@eglolighting.com.au

BELGIUM
EGLO BELGIUM BV

Antwerpsesteenweg 247
2950 Kapellen
T: +32 3 250 60 80
info-belgium@eglo.com

BOSNIA AND HERZEGOVINA
EGLO RASVJETA BH D.O.O.

Hrgovi Donji 178
76250 Gradacac
T: +387 35 86 85 00 | F: +387 35 82 44 41
info-Bosnia-Herzegovina@eglo.com | info@eglo.ba

BULGARIA
EGLO BULGARIA EOOD

Main Road Burgas-Sofia | area 5th kilometer | Building EGLO
8000 Burgas
T: +359 888 755 509
info-bulgaria@eglo.com

CANADA
EGLO CANADA INC.

20700 Route Transcanadienne
H9X 4B7 Baie D'Ufré, Quebec
T: +1 514 457 5483 | F: +1 514 457 5487
info-canada@eglo.com

CHILE
EGLO CHILE ILUMINACIÓN LTDA.

Av. Américo Vespucio Norte 1930
Conchali - Santiago de Chile
T: +562 2 595 2222
info-chile@eglo.com

CHINA
Dongguan Eglo China Lighting Co., Ltd

Room 101 of Building 1, No. 1 Shangqiao Industrial Road, Dongcheng Street,
Dongguan City, Guangdong Province.
T: +86 769 2203 3866 | F: +86 769 2203 6866
info-china@eglo.com

COLOMBIA
EGLO COLOMBIA ILUMINACIÓN SAS

Autopista Norte 800 Mts adelante del Peaje de los Andes
Costado Oriental Km 19 Lote 30
Bogotá - Chia
T: +57 (1) 744 2339
info-colombia@eglo.com

COSTA RICA
EGLO COSTA RICA

Centro Comercial Calle Real local #8 de la sucursal del BAC San José 800 metros al norte Guachipilín de Escazú
San José, Costa Rica
T: +506-2289-4690 | F: +506-2100-6384
info-costarica@eglo.com

CROATIA
EGLO RASVJETA D.O.O.

Jadranska avenija 9
10020 Zagreb
T: +385 1 379 40 62 | F: +385 1 379 41 04
info-croatia@eglo.com

CZECH REPUBLIC
EGLO CZ+SK s.r.o.

Náchodská 2479/63
193 00 Praha 9
T: +420 281 924 163
info-czechrepublic@eglo.com

DENMARK
EGLO DANMARK A/S

Agerbakken 20
8362 Hørning
T: +45 70 22 55 11
info-denmark@eglo.com

ESTONIA
MOODNE VALGUSTUS AS

Rävala pst. 7
10143 Tallinn
T: +372 667 6670 | F: +372 631 3195
info-estonia@eglo.com

FINLAND
EGLO FINLAND OY

Malmin raitti 17A
00700 Helsinki
T: +358 20 7649 820
info-finland@eglo.com

FRANCE
EGLO FRANCE LUMINAIRE SARL

Z.A. Jeune Bois | 2 Rue de la Martinique
68274 Wittenheim
T: +33 3 89 62 50 30 | F: +33 389 6250 49
info-france@eglo.com

GERMANY
EGLO LEUCHTEN HANDELS GMBH

Kleinbahnstr. 35
59759 Arnsberg
T: +49 2932 6269 0 | F: +49 2932 6269 39
info-germany@eglo.com

GREAT BRITAIN AND IRELAND
EGLO UK LTD.

54 Denington Rd, Denington Industrial Estate
NN8 2QH Wellingborough. UK
T: +44 1604 790 986
info-UK@eglo.com

GREECE
EGLO HELLAS A.E.

Sykias 2 and parodos dekeleias
13679 Acharnai
T: +30 21 0800 2363
info-greece@eglo.com

HUNGARY
EGLO LUX KFT.

Fő út 143/A
2120 Dunakeszi
T: +36 27 341 353
info-hungary@eglo.com

INDIA
EGLO INDIA PRIVATE LIMITED

Building/ Block-I, Plot No. 286-289, Sector-3, Phase-II
123501 Bawal, Rewari, Haryana
T: +91 98116 48330
info-india@eglo.com

ITALY
EGLO ITALIANA S.R.L.

Via Giotto, 4
31021 Mogliano Veneto (TV)
T: +39 041 45 66 245 | F: +39 041 45 74 066
info-italy@eglo.com

KAZAKHSTAN
EGLO KAZAKHSTAN LLP

Nur-Alatau setllement, Koksarai street, bld. 40
050045 Almaty
T: +7 727 293 25 20 | M: +7 701 031 00 00
info-kazakhstan@eglo.com

KOSOVO
EGLO KOSOVA LLC

Lugisht e qytetit pn
20000 Prizren
T: +383 44 216 687 | SHOP: +383 49 699 100
info-kosovo@eglo.com

LATVIA
MOODNE VALGUSTUS AS

Rävala pst.7
10143 Tallinn
T: +370 652 49923 | T: +372 667 6670
info-latvia@eglo.com

LITHUANIA
MOODNE VALGUSTUS AS

Rävala pst.7
10143 Tallinn
T: +370 652 49923 | T: +372 667 6670
info-lithuania@eglo.com

MALAYSIA
EGLO ASIA SDN BHD

B-07-13, Empire Soho, Empire Subang, Jalan SS 16/1,
47500 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan.
T: +60162115313
info-malaysia@eglo.com

MEXICO
EGLO MÉXICO ILUMINACIÓN S DE RL DE CV

Prolongación Avenida López Mateos Sur N°3561,
Fraccionamiento Los Gavilanes
C.P. 45645 Tlajomulco de Zúñiga | Jalisco
T: +52 33 3687 20 95
info-mexico@eglo.com

MIDDLE EAST
EGLO LIGHTING MIDDLE EAST FZE

P.O. BOX 262073, LOB6, OFFICE G18
Jebel Ali, Dubai
T: +97 148810080 | F: +97 148810081
gulf@eglo.com

MOROCCO - EGLO AFRICA
EGLO MAGHREB LUMINAIRES SARL

219 Bd Med Zerktouni. Suite: 67
20330 Casablanca
T: +212 522 98 80 25 / -05
info-global@eglo.com | info.africa@eglo.com

THE NETHERLANDS
EGLO VERLICHTING NEDERLAND B.V.

Innovatiepark 20
4906 AA Oosterhout (NB)
T: +31 162 48 28 30
info-nl@eglo.com

NORWAY
MS BELYSNING

Gardermovegen 95B
2030 Nannestad
T: +47 63 888500 | F: +47 63 888501
info-norway@eglo.com

PERU
EGLO PERU S.A.C

Av Primavera 1419
Distrito de Santiago de Surco y Departamento de Lima
T: +51 902 763 635
info-peru@eglo.com

POLAND
EGLO POLSKA SP. Z O.O.

Ul. Dźwiękowa 2
02-857 Warszawa
T: +48 22 644 57 55 | T: +48 22 644 89 82
info-poland@eglo.com

PORTUGAL
EGLO PORTUGAL ILUMINAÇÃO, LDA

Rua Fonte Parada, 125
4595-434 Seroa-Paços de Ferreira
T: +351 255 890 000
info-portugal@eglo.com

ROMANIA
EGLO ROMANIA PRODEXIM SRL.

Str. Atomistilor nr. 1D
077125 Magurele - Ilfov
T: +40 314 250 902 | F: +40 314 250 899
info-romania@eglo.com

RUSSIA
EGLO LIGHTING LLC

Varshavskoe shosse 3 | Office 23
117105 Moscow
T: +7495 789 4311
info-russia@eglo.com

SERBIA
EGLO RASVETA DOO

Stefana Prvovenčanog 28
11000 Beograd
T: +381 11 3981 366 | T: +381 11 44 28 465
info-serbia@eglo.com

SLOVAKIA
EGLO CZ+SK s.r.o

Náchodská 2479/63
193 00 Praha 9
T: +421 313 211 551
info-slovakia@eglo.com

SLOVENIA
EGLO RASVJETA D.O.O.

Jadranska avenija 9
10020 Zagreb
T: +385 1 379 40 62 | F: +385 1 379 41 04
info-slovenia@eglo.com

SPAIN
EGLO ESPANA ILUMINACIÓN S.L.

Avda. de Castilla,1 (Edf. Best Point) 2° Planta - Oficina 16A-B
28830 San Fernando de Henares, Madrid
T: +34 91 677 90 44 | F: +34 91 677 03 04
info-spain@eglo.com

SWEDEN
EGLO SVERIGE AB

Star Street 1
512 50 Svenljunga
T: +46 340 623 505
info-sweden@eglo.com

SWITZERLAND
EGLO SCHWEIZ AG

Seetalstrasse 142
6032 Emmen
T: +41 41 268 69 59
info-switzerland@eglo.com

TURKEY
EGLO Aydınlatma ithalat lihracat Ltd. Şti.

Eyüp Sultan Mah. Sekmen Cad. No:18/2
34885 Sancaktepe / Istanbul Samandira
T: +90 216 311 09 -02 / -03 / -04 |
F: +90 216 311 09 / -05
info-turkey@eglo.com

UKRAINE
EGLO UKRAINE LTD

Vatslava Gavela boulevard, 6/7-A
03124 Kyiv
T: +38 067 670 58 61 | T: +38 067 236 52 35
info-ukraina@eglo.com | infoshop2@eglo.com

USA
EGLO USA, INC.

30725 Solon Industrial Parkway
44139 Solon, Ohio
T: +1 404 477 5601 | F: +1 404 420 2977
info-usa@eglo.com

HOW TO READ
ERKLÄRUNG
COMMENT LIRE

SERIES NAME
SERIENNAME
NOM DE LA SÉRIE

PRODUCT IMAGE
PRODUKTBILD
IMAGE DU PRODUIT

BUTTONS
BUTTONS
BOUTONS

UGR<19 button. You can find more information about the UGR<19 button on page 40.

Schaltfläche „UGR<19". Weitere Informationen zur Schaltfläche „UGR<19" finden Sie auf Seite 40.

Bouton UGR<19. Vous trouverez plus d'informations sur le bouton UGR<19 à la page 40.

PICTOGRAMMES
PIKTOGRAMME
PICTOGRAMMES

Technical details are represented as pictogrammes. An overview over all pictograms can be found on the next pages.

Technische Details werden als Piktogramme dargestellt. Eine Übersicht über alle Piktogramme finden Sie auf den nächsten Seiten.

Les détails techniques sont représentés sous forme de pictogrammes. Vous trouverez un aperçu de tous les pictogrammes dans les pages suivantes.

ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER
NUMÉRO D'ARTICLE

FUNCTION POWERSWITCH
FUNKTION STROMSCHALTER
FONCTION INTERRUPTEUR

With the PowerSwitch, the luminaire's output can be easily adjusted to pre-set levels. This allows the light output to be customised and energy to be saved in a targeted manner. One luminaire – multiple applications.

Mit dem PowerSwitch lässt sich die Leistung der Leuchte ganz einfach in vordefinierten Stufen einstellen. Dadurch kann die Lichtleistung individuell angepasst und Energie gezielt eingespart werden. Eine Leuchte – mehrere Einsatzmöglichkeiten.

Grâce au PowerSwitch, la puissance du luminaire peut être réglée très facilement selon des niveaux prédéfinis. Cela permet d'adapter individuellement la puissance lumineuse et de réaliser des économies d'énergie ciblées. Un seul luminaire – plusieurs possibilités d'utilisation.

COLFIORITO



MORE INFORMATION ON PAGE 40
UGR<19

EN Description	DE Beschreibung	FR Description
• Insert panel • Powerswitch - consumption controller for setting the desired wattage and lumens • Lighting planning data available via QR code • Many applications thanks to front-side IP44 protection • High-quality metal frame • CCT 3000 K / 4000 K / 6000 K adjustable via DIP switch on the product before installation	• Einlegepanel • Powerswitch - Verbrauchsregler zum Einstellen der gewünschten Wattage und Lumen • Lichtplanungsdaten über QR Code erhältlich • Viele Anwendungsbereiche durch frontseitigen IP44 Schutz • Hochwertiger Metallrahmen • CCT 3000 K / 4000 K / 6000 K über DIP Schalter am Produkt vor der Montage einstellbar	• Panneau encastrable • Interrupteur d'alimentation – régulateur de consommation pour régler la puissance et les lumens souhaités • Données de planification d'éclairage disponibles via code QR • Nombreuses applications grâce à la protection IP44 côté face • Cadre en métal de haute qualité • CCT 3000 K / 4000 K / 6000 K réglable via interrupteur DIP sur le produit avant l'installation

LED | 3 COLOUR (3000 K / 4000 K / 6500 K) | IP44/20 | power switch | CCT switch | 50.000 h / 25.000 x | SC2

Material number	Colour	Dimensions (mm)	Wattage (W)	Lumen with cover (lm)	Lumen without cover (lm)
902212	white	L 595 / W 595 / H 34	36,5	2800 / 3500 / 3800	3600 / 4500 / 5000
902213	white	L 620 / W 620 / H 34	36,5	2900 / 3600 / 4000	3600 / 4500 / 5000
902357	black	L 595 / W 595 / H 34	36,5	2700 / 3400 / 3800	3600 / 4500 / 5000
902358	black	L 620 / W 620 / H 34	36,5	2700 / 3400 / 3800	3600 / 4500 / 5000

Function powerswitch
902212 / 902213 / 902357 / 902358

28 W	36 W	40 W
3600 lm	4500 lm	5000 lm

Light calculation
902212 | 902213 | 902357 | 902358

44 HOME & OFFICE

LIGHT CALCULATION
LICHTBERECHNUNG
CALCUL DE L'ÉCLAIRAGE


Simply scan the QR code to access all lighting calculation data straight away. This means you have important planning information at your fingertips at all times. Quick, convenient and available whenever you need it.

Einfach QR-Code scannen und sofort auf alle Lichtberechnungsdaten zugreifen. Damit stehen Ihnen wichtige Planungsinformationen jederzeit digital zur Verfügung. Schnell, praktisch und jederzeit abrufbar.

Il suffit de scanner le code QR pour accéder immédiatement à toutes les données de calcul d'éclairage. Vous disposez ainsi à tout moment d'informations importantes pour la conception sous forme numérique. Rapide, pratique et accessible à tout moment.

SERIES TYPE
SERIE TYP
TYPE DE SÉRIE

ACCESSORIES **COLFIORITO**



FRAME / RAHMEN / CADRE

EN Description	**DE** Beschreibung	**FR** Description
• Plug-in mounting frame for minimum space requirements	• Steckbarer Aufbaurahmen für minimalen Platzverbrauch	• Cadre de montage enfichable pour un encombrement réduit

DESCRIPTION
BESCHREIBUNG
DESCRIPTION

Material number	Colour	Dimensions (mm)
902375	white	L 598 / W 598 / H 50
902376	white	L 623 / W 623 / H 50
902377	black	L 598 / W 598 / H 50
902378	black	L 623 / W 623 / H 50

TECHNICAL DATA TABLE
TECHNISCHE DATEN TABELLE
TABLEAU DES DONNÉES TECHNIQUES





AMBIENT IMAGE
STIMMUNGSBILD
IMAGE D'AMBIANCE

HOW TO READ / ILLUMINANTS
ERKLÄRUNG / LEUCHTMITTEL
COMMENT LIRE / AMPOULES

1 PICTOGRAMMES
PIKTOGRAMME
PICTOGRAMMES

Technical details are represented as pictogrammes.
Technische Details werden als Piktogramme dargestellt.
Les détails techniques sont représentés sous forme de pictogrammes.

- Lumen / Lumen / Lumen
- Not suitable as main light source / Nicht als Hauptleuchtmittel geeignet / Ne convient pas comme source lumineuse principale
- Dimensions in mm / Abmessungen in mm / Dimensions en mm
- Wattage / Wattage / Puissance
- Operating voltage / Betriebsspannung / Tension de fonctionnement
- Socket / Sockel / Douille
- Dimmable / Dimmbar / Dimmable
- Not dimmable / Nicht dimmbar / Pas de gradation
- Step dimmable / Stufen dimmbar / gradation par étapes
- Control unit / Stufen dimmbar / unité de contrôle
- Lifetime / Steuereinheit / Durée de vie
- Selling Unit / Verpackungseinheit / Unité d'emballage
- Comparative value of brightness to conventional light bulbs / Vergleichswert der Helligkeit zu konventionellen Glühbirnen / Valeur comparative de la luminosité par rapport aux ampoules à incandescence conventionnelles
- Colour rendering index / Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs
- Beamangle / Ausstrahlwinkel / Angle de rayonnement
- Day/night-sensor / Tag/Nacht-Sensor / Capteur jour/nuit
- Motion-sensor / Bewegungsmelder / Détecteur de mouvement
- Motion-sensor & day/night-sensor / Bewegungsmelder & Tag/Nacht-Sensor / Détecteur de mouvement et détecteur jour/nuit
- BATTERY — incl. battery / inkl. Batterie / incl. pile



1 **2** **3**

110448 G13-LED-T8-Tube

2500 lm | warm WHITE **3000 K** | A G **C**

L 1214, Ø 28	not dimmable
15 W	25000 h
220-240V,50/60Hz	15 W ~ 152 W
G13	80 CRI

9008606377596

2 LIGHT COLOUR & KELVIN
LICHTFARBE & KELVIN
COULEUR LUMINEUX & KELVIN


The colours of the LED are represented as pictogrammes (see below), their luminous flux directly beneath. The luminous flux is quoted in lumen and describes the amount of light generated by the LED. The higher the value, the brighter is the lamp. Lumens are LED boards and are the light measurement value in bulbs.

Die Farben der LED werden als Piktogramm (siehe unten) dargestellt, deren Lichtstrom direkt darunter. Der Lichtstrom wird in Lumen gemessen und gibt die erzeugte Lichtmenge der LED an. Je höher der Wert, desto heller das Produkt. Lichtstromangaben (Lumen) sind Platinen- bzw. Leuchtmittelwerte.

Les couleurs de DEL ont représentés sous forme de pictogrammes, leur flux lumineux directement en dessous. L'unité de flux lumineux est le lumen et il mesure la quantité de lumière générée par les DEL. Plus la valeur est élevée, plus la lampe est lumineuse. Les lumens sont l'unité de mesure de l'intensité lumineuse des ampoules et des panneaux led integrés.

RGB	RGB RGB RGB
RGB+WW	RGB + warmwhite RGB + warmweiß RGB + blanc chaud
RGB+CW	RGB + coldwhite RGB + kaltweiß RGB + blanc froid
RGB+NW	RGB + neutralwhite RGB + neutralweiß RGB + blanc neutral
RGB+TW	RGB + tunable white RGB + tunable white RGB + tunable white
3 COLOUR	TRI colour dreifrabig tricolore
tunable WHITE	tunable white tunable white tunable white
warm WHITE	warm white warmweiß blanc chaud
cold WHITE	cold white kaltweiß blanc froid
neutral WHITE	neutral white neutralweiß blanc neutre

3 ENERGY EFFICIENCY LABELS
ENERGIEEFFIZIENZ-LABEL
LABEL DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE



The new energy label must be indicated on all light sources with a luminous flux between 60 and 82,000 lumens and LED. This applies to lamps, LED modules and luminaires where the light source cannot be removed without destroying it. The energy spectrum ranges from A to G.

Das neue Energielabel muss auf allen Lichtquellen mit einem Lichtstrom zwischen 60 und 82.000 Lumen und LED angegeben werden. Dies gilt für Lampen, LED-Module und Leuchten, bei denen die Lichtquelle nicht zerstörungsfrei entnommen werden kann. Das Energiespektrum reicht von A bis G.

Le nouveau label énergétique doit être indiqué sur toutes les sources lumineuses dont le flux lumineux est compris entre 60 et 82 000 lumens et sur les LED. Cela s'applique aux lampes, aux modules LED et aux luminaires dont la source lumineuse ne peut être retirée sans être détruite. Le spectre énergétique va de A à G.

The information on the label includes: /
Die Angaben auf dem Etikett beinhalten: /
Les informations figurant sur l'étiquette sont les suivantes :

- Name/Trademark / Name/Warenzeichen / Nom/marque de commerce
- Model / Modell / Modèle
- Energy label scale A-G / Energielabel-Skala A-G / Échelle d'étiquetage énergétique A-G
- Energy consumption for 1,000 hours of use / Energieverbrauch bei 1.000 Stunden Nutzung / Consommation d'énergie pour 1 000 heures d'utilisation
- Energy efficiency class of the product / Energieeffizienzklasse des Produkts / Classe d'efficacité énergétique du produit
- QR Code to EPREL (Product Database of the European Product Registry for Energylabelling) / QR Code zur EPREL (Produktdatenbank der European Product Registry for Energylabelling) / Code QR pour EPREL (base de données des produits du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique)

LEGEND
LEGENDE
LÈGENDE

SOCKETS
FASSUNGEN
DOUILLES

- E14
- E27
- G9
- GU10
- LED
- R7S
- G13

BULBS
LEUCHTMITTEL
AMPOULES

- A60
- AGL
- C35
- G9
- GLOBE
- GU10
- HALOGEN
- P45
- R50
- STAB 118 mm

LIGHT COLOUR & LUMEN
LICHTFARBE & LUMEN
COULEUR LUMINEUX & LUMEN

The colours of the LED are represented as pictogrammes (see below), their luminous flux directly beneath. The luminous flux is quoted in lumen and describes the amount of light generated by the LED. The higher the value, the brighter is the lamp. Lumens are LED boards and are the light measurement value in bulbs.

Die Farben der LED werden als Piktogramm (siehe unten) dargestellt, deren Lichtstrom direkt darunter. Der Lichtstrom wird in Lumen gemessen und gibt die erzeugte Lichtmenge der LED an. Je höher der Wert, desto heller das Produkt. Lichtstromangaben (Lumen) sind Platinen- bzw. Leuchtmittelwerte.

Les couleurs de LED ont représentés sous forme de pictogrammes, leur flux lumineux directement en dessous. L'unité de flux lumineux est le lumen et il mesure la quantité de lumière générée par les LED. Plus la valeur est élevée, plus la lampe est lumineuse. Les lumens sont l'unité de mesure de l'intensité lumineuse des ampoules et des panneaux led integrés.

- RGB — RGB — RGB
- RGB + warmwhite — RGB + warmweiß — RGB + blanc chaud
- RGB + neutralwhite — RGB + neutralweiß — RGB + blanc neutre
- RGB + tunable white — RGB + tunable white — RGB + tunable white
- tunable white — tunable white — tunable white
- warm white — warmweiß — blanc chaud
- neutral white — neutralweiß — blanc neutre
- TRI colour — dreifarbig — tricolore
- warm white + cold white — warm weiß + kaltweiß — blanc chaud + blanc froid
- warmwhite + neutralwhite — warmweiß + neutralweiß — blanc chaud + blanc neutre

SWITCHES & SENSORS
SCHALTER & SENSOREN
INTERRUPTEUR & CAPTEURS

- incl. cable & plug — inkl. Kabel & Stecker — câble & connecteur inclus
- internal dimmer — eingebauter Dimmer — variateur intégré
- button switch — Druckknopf — interrupteur de pression
- rocker switch — Wippschalter — interrupteur à bascule
- pedal dimmer — Trittdimmer — variateur à pied
- cable switch — Kabelschalter — interrupteur à câble
- remote control — Fernbedienung — télécommande
- sensor — Sensor — sensor
- "Touch me" ON/OFF — "Touch me" EIN/AUS — "Touch me" ON/OFF
- "Touch me" ON/OFF & dimm — "Touch me" EIN/AUS & Dimmen — "Touch me" ON/OFF & graduable
- pull switch — Zugschalter — interrupteur à bascule
- CCT Switch — CCT Schalter — CCT interrupteur
- Height adjust manual — Höhenverstellung manuell — Réglage manuel de la hauteur
- Power switch — Netzschalter — Interrupter secteur

FUNCTIONS & COMFORT
FUNKTIONEN & KOMFORT
FONCTIONS & COMFORT



incl. battery
inkl. Akku
incl. pile



battery specifications
Batteriespezifikationen
spécifications des piles



corner mount possible
Eckmontage möglich
montage en coin possible



cutout (in mm)
Ausschnitt (in mm)
perçage du panneau (en mm)



dimmable
dimmbar mit externen Dimmer
graduable



not dimmable
nicht dimmbar
ne pas graduable



Can be operated via control unit
Bedienbar über Steuergerät
Peut être commandé par une unité de contrôle



packaging / delivery unit
Verpackungs- / Liefereinheit
unité d'emballage / de livraison



Voltage
Volt
Voltage

Watt



USB connection
USB-Anschluss
Connexion USB



Qi-Charger



Step Dimming
Stufenweises Dimmen
Gradation par paliers



UV protection
UV-Schutz
Protection UV



Heat-resistant
Hitzebeständig
Résistant à la chaleur



Wired through
Durchverdrahtet
Câblé en continu



Replaceable LED
Austauschbare LED
LED remplaçable

PROTECTION CLASS
SCHUTZKLASSE
CLASSE DE PROTECTION

The protection class indicates to what extent the lamp is protected against electric shock. All lamps in this catalogue are at least protected with the protection class 1 - a higher class is specified in the information box of the respective lamp.



Protection class 1: protective earthing
Schutzklasse 1: Schutzerdung
Classe de protection 1 : mise à la terre de protection

Die Schutzklasse gibt an, inwiefern ein Produkt gegen einen elektrischen Schlag gesichert ist. Alle Leuchten in diesem Katalog sind mit mindestens Schutzklasse 1 gesichert, bei höheren Klassen wird das Symbol im Infokasten der Leuchte angegeben.



protection class 2: protective insulation
Schutzklasse 2: Schutzisolierung
classe de protection 2: double isolation ou renforcée

La classe de protection indique, dans quelle mesure la lampe est protegé contre les chocs électriques. Tous les lampes dans ce catalogue sont protegées au moins avec la classe 1 - une classe plus élevée est indiquée dans l'information de la lampe.



protection class 3: protective low voltage
Schutzklasse 3: Schutzkleinspannung
classe de protection 3: très basse tension de sécurité

PROTECTION RATING
SCHUTZGRAD
INDICE DE PROTECTION

The protection rating ensures the operational safety of luminaires. The first number specifies the extent of the protection against the ingress of foreign bodies; the second number identifies the humidity protection grade. All luminaires in this catalogue are at least protected with the rating IP20 – a higher rating is specified in the information box of the luminaire.

Der Schutzgrad gewährleistet die Betriebssicherheit von Leuchten. Die erste Ziffer des IP Grades beschreibt den Schutzumfang gegen das Eindringen von Fremdkörpern, die zweite Ziffer infomiert über den Grad des Feuchtigkeitsschutzes. Alle Leuchten in diesem Katalog sind mit mindestens Schutzgrad IP20 gesichert, bei höheren Graden wird das Symbol im Infokasten der Leuchte angegeben.

L'indice de protection assure la sécurité opérationnelle des luminaires. Le premier chiffre indique à quel point la protection est efficace contre l'insertion de corps étrangers; le second chiffre indique quant à lui le degré de protection par rapport à l'humidité. Tous les luminaires dans ce catalogue sont protegés au moins avec l'indice IP20 – un indice plus élevé est indiqué dans l'information d'article.



IP33



IP44



IP54



IP55



IP65



IP67



IP69K

REGISTER SERIES NAMES & ARTICLE NUMBERS

REGISTER SERIENNAMEN & ARTIKELNUMMERN

REGISTRÉ NOME DE PRODUITS & NUMÉROS D'ARTICLE

Series name Seriename Nom de la série	Page Seite Page
ACCESSORIES	17, 25, 28-29, 45-46, 69, 71
AMMONIAK	14
APPRODO	50
BASIC	7
BASIC PLUS	8
BENASCO	32
BRUMANO	20
CASTAGNETO	54-57
COLFIORITO	44
CONAVARELLA	64
DETECT ME BASIC	74
DETECT ME CEILING	76
DETECT ME DUAL	77
DETECT ME DUAL PRO	76
DETECT ME DUSK	78
DETECT ME FLEX	74
DETECT ME INWALL	80
DETECT ME PLUG	81
DETECT ME PRESENCE	78
DETECT ME RADAR	79
DETECT ME RECESSED	79
DETECT ME TRIPROOF	80
DETECT ME WALL	77
EASY FIX	12
EMERGENCY	15
EPIFANO	70
EXIT A	60
EXIT B	61
EXIT C	62
G13-LED-T8-TUBE	86-91
GUMSI	33
LERCA	23
MACHIO	68
MARGIDORE	51
MARTELLIANO	41
MATTANZA	30
MINERARIO	52-53
MONTERUGA	37
PIETRANGELI	42
PRIME	13
REPILADO 2	21
ROCCAMORICE	43
RUSSCALLO	22
SELRINO	24
SICCIAROTTA	31
SLIM	9

Series name Seriename Nom de la série	Page Seite Page
SLIM CCT	10
SLIM SENSOR	11
STRACCA	26
VERDOLISE	36

Number Nummer Numéro	Page Seite Page
110337	89
110338	89
110339	86
110341	86
110342	86
110343	90
110344	90
110345	91
110346	91
110347	87
110348	87
110349	90
110448	88
110449	88
110472	91
901524	50
901525	50
901526	50
901527	50
901528	51
901529	51
901531	54
901532	54
901533	56
901534	56
901535	55
901536	57
901537	17
901541	7
901542	7
901543	7
901544	7
901545	8
901546	8
901547	8
901548	8
901549	8
901551	9
901552	9
901553	9
901554	10
901555	10
901556	11
901557	11
901558	12
901559	12
901561	12
901562	13


Number Nummer Numéro	Page Seite Page
901563	13
901564	14
901565	14
901566	30
901567	30
901568	30
901569	31
901571	31
901572	52
901573	52
901574	53
901575	53
901576	52
901577	52
901578	53
901579	53
901778	15
901779	15
901993	21
901994	21
901995	22
901996	22
901997	24
901998	24
901999	25
902001	25
902002	23
902003	23
902004	23
902007	26
902008	26
902009	26
902011	26
902012	28
902013	28
902014	28
902015	29
902016	29
902017	29
902202	60
902203	61
902204	62
902205	41
902206	41
902208	42
902209	42
902211	43
902212	44

Number Nummer Numéro	Page Seite Page
902213	44
902214	32
902215	32
902217	64
902218	64
902295	16
902323	42
902324	46
902325	46
902332	46
902341	53
902342	53
902351	41
902352	41
902353	42
902354	42
902355	43
902356	42
902357	44
902358	44
902359	21
902361	21
902362	22
902363	22
902375	45
902376	45
902377	45
902378	45
902386	68
902387	68
902388	68
902389	68
902391	68
902392	68
902393	68
902394	68
902395	69
902396	69
902397	69
902398	70
902399	70
902401	70
902402	70
902403	70
902404	70
902405	71
902406	71
902728	20

Number Nummer Numéro	Page Seite Page
902729	20
902731	79
902732	79
902733	74
902734	74
902735	77
902736	77
902737	76
902738	76
902739	81
902741	80
902742	80
902743	79
902744	78
902747	36
902748	36
902752	33
902771	37
902772	37
902773	37
902774	37
902775	37
902776	37
902811	74
902812	74
902813	76
902814	76
902815	77
902816	77
902817	78
902818	78



NOTES
NOTIZEN
NOTES



All previous catalogues and price lists are no longer valid with the issue of this catalogue. Errors, misprints, model and price changes and technical modifications are reserved. We deliver based on our terms of delivery and payment. Our products comply with the European light norm EN60598. Products with the ENEC test mark are conforming to the guideline 2006/95/EG. Products with additional safety remarks (e.g protection class, IP) are identified within the product family with the relevant symbol and number. The content of this catalogue is protected under copyright law for EGLO Leuchten GmbH. All rights reserved. Our specific written consent must be obtained before using any illustrations and texts. The pictures are 4C prints and may differ from the original. The product pictures and ambiences in this catalogue can deviate from reality, and they do not necessarily concur with the usual application of the product. EGLO does not assume liability for the correctness, completeness or the application depiction of the products and/or the product information. Image content in this catalogue was created and/or post-processed in part using AI-supported technologies. EGLO does not assume liability for the correctness, completeness or the application depiction of the products and/or the product information.

Design, layout and composition:
EGLO GmbH, 6136 Pill - AUSTRIA
Print: Gutenberg-Werbering GmbH, 4040 Linz - AUSTRIA
Pictures: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com, shutterstock.com

---

Mit diesem Katalog verlieren alle vorhergehenden Kataloge und Preislisten ihre Gültigkeit. Irrtümer, Druckfehler, Modell- und Preisänderungen sowie technische Änderungen vorbehalten. Wir liefern zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Unsere Produkte entsprechen der europäischen Leuchtennorm EN 60598. Produkte mit dem ENEC Prüfzeichen sind konform mit der Richtlinie 2006/95/EG. Produkte mit weiteren Sicherheitshinweisen (z. B. Schutzklasse, IP) sind mit Symbol und Zahl bei der Produktfamilie ausgezeichnet. Der Inhalt dieses Kataloges ist für die EGLO Leuchten GmbH urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Bilder und Texte dürfen nicht ohne vorherige ausdrückliche, schriftliche Genehmigung verwendet werden. Die Abbildungen sind 4C Drucke und können vom Original abweichen.
Die Katalogbilder und die gezeigten Darstellungen der Produkte können von der Wirklichkeit abweichen und nicht den üblichen Produktanwendungen entsprechen. EGLO übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Anwendungsdarstellung der Produkte und Produktinformationen. Bildinhalte dieses Katalogs wurden zum Teil unter Verwendung von KI-gestützten Technologien erstellt und/oder nachbearbeitet. EGLO übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Anwendungsdarstellung der Produkte und Produktinformationen.

Gestaltung, Layout und Satz:
EGLO GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA
Druck: Gutenberg-Werbering GmbH, 4040 Linz - AUSTRIA
Bilder: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com, shutterstock.com

Le présent catalogue remplace tous les catalogues et tarifs précédents. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression, de modification des modèles et de changement de prix et de technique. Nous livrons sur la base de nos conditions de livraison et de paiement. Nos produits sont conformes aux normes européennes EN 60598 et portent le marquage CE. Les produits portant la marque ENEC sont conformes à la Directive 2006/95/EG. Les produits portant d'autres indications de sécurité (par exemple classe de protection, IP) sont identifiés par le symbole et le nombre correspondants dans la famille de produits.
Le contenu du présent catalogue est protégé pour la société EGLO Leuchten GmbH par un copyright. Tous droits réservés. Toute reproduction d'images et du texte est interdite sans autorisation explicite par écrit préalable. Les images sont imprimées en 4C et peuvent différer de l'original.
Les images des produits et les ambiances dans le catalogue peuvent dévier de la réalité et ne sont pas nécessairement en ligne avec l'usage habituel du produit. EGLO n'engage pas sa responsabilité sur la justesse des images et sur les informations relatives à l'usage pouvant être fait des produits. Certains contenus visuels de ce catalogue ont été créés et/ou retouchés au moyen de technologies d'intelligence artificielle (IA). EGLO n'engage pas sa responsabilité sur la justesse des images et sur les informations relatives à l'usage pouvant être fait des produits.

Conception, maquette et composition :
EGLO GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA
Presse: Gutenberg-Werbering GmbH, 4040 Linz - AUSTRIA
Images: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com, shutterstock.com

04-2026

Produced in accordance to the
Guideline "Low pollutant print
products" of the Austrian ecolabel.
Gutenberg-Werbering GmbH, UW-Nr. 844

Produziert nach der Richtlinie des
österreichischen Umweltzeichens,
„Druckerzeugnisse"
Gutenberg-Werbering GmbH, UW-Nr. 844

Imprimé selon les regles
de l'Ecolabel autrichien.
Gutenberg-Werbering GmbH, UW-Nr. 844

202425049
PRINTED IN AUSTRIA

PEFC-zertifiziert
Dieses Produkt stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen
PEFC/06-39-27
www.pefc.at



KATEXP26

EGLO

EGLO Leuchten GmbH
Heiligkreuz 22
A-6136 Pill
Tel. +43 (0) 5242 6996
Fax +43 (0) 5242 6996-972
info@eglo.com
www.eglo.com

Feels like home